

Tenazas para cables de carraca con aislamiento protector

Referencia: 117.1248

EAN: 4042146328637

Precio de promoción: 1.698,00 € *

Descripción

- Aislamiento por inmersión según norma IEC 60900
- Para cables de cobre y aluminio de uno o varios hilos
- Con mecanismo de accionamiento excéntrico de doble apoyo
- Dentado altamente resistente a la rotura
- Secciona las cubiertas de chapa de acero delgadas
- Con carraca
- No apta con alambre de acero endurecido
- Fosfatado
- Acero especial para herramientas

Características

Aislamiento:	Aislamiento por inmersión según norma DIN EN 60900
Altura de paquete mm:	45
Anchura de cabezal D en mm:	150.0
Anchura de paquete mm:	170
Atributos de funcionamiento 1:	Con carraca
Capacidad de corte mm²:	840,0
Certificado de comprobación:	1000V
Contenido del paquete:	1
Diámetro máx. en mm:	62,0
Longitud de paquete mm:	360
Longitud total L1 en mm:	400.0
Mango:	Mango aislado por inmersión
Material1:	Acero especial para herramientas
Material2:	Fosfatado
Medida de pieza L2 en mm:	90.0
No se admiten devoluciones:	Sí
Norma:	IEC 60900
Peso en g:	2200