



Comprobador de tensión con aislamiento protector, dos polos, 12-1000 V

Referencia: 117.1503

EAN: 4042146329108

Precio de promoción: 208,00 € *

Descripción

- Modelo verificado y homologado según la norma vigente internacionalmente
- Aislado según norma IEC IEN 61243-3 (DIN VDE 0682-401)
- Clase de tensión B
- La tensión continua y alterna se indican mediante led
- Campo giratorio e indicador de fase por LCD
- Comprobación exterior de conductor monopolar (fase)
- Comprobación de campo giratorio
- Comprobación de polaridad
- Disparo intencionado de un interruptor diferencial de 30 mA
- Con alarma de vibración

Características

Altura de paquete mm:	68
Anchura de paquete mm:	107
Certificado de comprobación:	GS
Clase de protección:	IP64
Consumo de tensión:	200 mA
Contenido del paquete:	1
Duración de encendido autorizada:	30 s
Frecuencia:	0 - 500 Hz
Indicación:	LED/LCD
Intervalo de tensión CA:	12 - 24 - 50 - 120 - 230 - 400 - 690 - 1000 V
Intervalo de tensión CC:	12 - 24 - 50 - 120 - 230 - 400 - 690 - 1000 V
Longitud de paquete mm:	361
Nivel de indicación:	12 - 1000 V
No se admiten devoluciones:	Sí
Norma:	IEC IEN 61243-3
Peso en g:	210