



Llave de tuercas ranuradas 3/4" sin tubo guía, MAN TGA

Referencia: 450.0176

EAN: 4042146239063

Precio de promoción: 437,50 € *

Descripción

- Cuadrado conductor interior según normas DIN 3121 / ISO 1174
- Con conductor hexagonal 60 mm
- Alta precisión de ajuste
- Versión especialmente robusta
- Con tubo guía rígido
- Concebido para pares de apriete y aflojamiento elevados
- Acero especial para herramientas

Áreas de aplicación / para: Eje trasero **MAN-TGA HY-1350** (hipoide)

Características

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Altura H1 en mm: | 110 |
| Altura de paquete mm: | 175 |
| Anchura de espiga B en mm: | 11.0 |
| Anchura de paquete mm: | 190 |
| Contenido del paquete: | 1 |
| Cuadrado conductor en pulgadas: | 3/4" |
| Diámetro del vástago D3: | 117.0 |
| Diámetro exterior en mm: | 148.0 |
| Diámetro interior D2 en mm: | 133.0 |
| Hexágono conductor exterior en mm: | 60 |
| Longitud de paquete mm: | 230 |
| Material1: | Acero especial para herramientas |
| Norma: | ISO 1174, DIN 3121 |
| Número de espigas: | 6 |
| Peso en g: | 3820 |
| Tubo de guía Ø mm D4: | 67,0 |

