

## Carraca reversible de 3/8" con aislamiento protector y mecanismo de bloqueo, 32 dientes

Referencia: 117.3800

EAN: 4042146325278

Precio de promoción: 253,50 € \*



### Descripción

- Cuadrado conductor según normas DIN 3120 / ISO 1174 con retén de bola
- Según norma DIN 7449
- Aislamiento por inmersión según norma IEC 60900
- Con cabezal de carraca conmutable de 32 dientes
- Mecanismo de bloqueo seguro en el cuadrado
- Cromo vanadio

### Características

<b>Material1:</b>	Acero al cromo vanadio de la máxima calidad
<b>Mango:</b>	Mango aislado por inmersión
<b>Cuadrado conductor en pulgadas:</b>	3/8"
<b>Certificado de comprobación:</b>	1000Volt GS
<b>Aislamiento:</b>	Aislamiento por inmersión según norma DIN EN 60900
<b>Norma:</b>	DIN 7449, DIN 3120, ISO 1174, IEC 60900
<b>Contenido del paquete:</b>	1
<b>Longitud total L en mm:</b>	205.0
<b>Diente:</b>	32
<b>Altura de cabezal (A):</b>	78.0
<b>Atributos de funcionamiento 1:</b>	Con conmutación
<b>Peso en g:</b>	370
<b>Anchura de paquete mm:</b>	70
<b>Altura de paquete mm:</b>	40
<b>Longitud de paquete mm:</b>	201

