



## Llave de estrella doble de carraca Torx-E GEARplus®

Referencia: 503.4353

EAN: 4042146080382

Precio de promoción: 19,00 € \*

### Descripción

- Ideal para montaje y desmontaje en posiciones de montaje estrechas y cambios de cajas de cambios
- Torx-E
- Forma recta
- Dentado de precisión con 72 dientes
- Cromado de alto brillo
- Cromo vanadio

### Características

|                             |                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Altura de cabeza (A1):      | 7.3                                                                 |
| Altura de cabeza (A2):      | 7.7                                                                 |
| Altura de paquete mm:       | 12                                                                  |
| Anchura de llave en E-TORX: | E10 x E12                                                           |
| Anchura de paquete mm:      | 45                                                                  |
| Contenido del paquete:      | 1                                                                   |
| Diente:                     | 72                                                                  |
| Forma de llave:             | Forma recta                                                         |
| Longitud de paquete mm:     | 171                                                                 |
| Longitud total L en mm:     | 150.0                                                               |
| Material1:                  | Acero al cromo vanadio de la máxima calidad, cromado de alto brillo |
| Medida exterior B1:         | 20.2                                                                |
| Medida exterior B2:         | 21.8                                                                |
| Perfil1:                    | E-TORX®                                                             |
| Peso en g:                  | 60                                                                  |
| Ámbito de aplicación en NM: | 27/30 Nm                                                            |

