

## Llave acoplable con mango en T con aislamiento protector

Referencia: 117.3919

EAN: 4042146542620

Precio de promoción: 43,00 € \*



### Descripción

- Cuadrado conductor según normas DIN 3120 / ISO 1174 con retén de bola
- Según norma DIN 7436
- Aislamiento por inmersión según norma IEC 60900
- Cromo vanadio

### Características

<b>Aislamiento:</b>	Aislamiento por inmersión según norma DIN EN 60900
<b>Altura de paquete mm:</b>	33
<b>Anchura de paquete mm:</b>	104
<b>Atributos de funcionamiento 1:</b>	Bloqueable
<b>Certificado de comprobación:</b>	1000V
<b>Contenido del paquete:</b>	1
<b>Cuadrado conductor en pulgadas:</b>	1/4"
<b>Longitud de mango en T l:</b>	92.0
<b>Longitud de paquete mm:</b>	161
<b>Longitud total L1 en mm:</b>	160
<b>Mango:</b>	Mango en T
<b>Material1:</b>	Acero al cromo vanadio de la máxima calidad
<b>Medida de pieza L2 en mm:</b>	8
<b>No se admiten devoluciones:</b>	Sí
<b>Norma:</b>	DIN 7436, DIN 3120, ISO 1174, IEC 60900
<b>Peso en g:</b>	151

