

Destornillador dinamométrico ESD de ajuste fijo con codificación por colores

Referencia: 516.3910

EAN: 4042146291030

Precio de promoción: 315,00 € *

Descripción

- Precisión de salto: Tolerancia del
- Exactitud de repetición y precisión en al menos 5000 ciclos de carga
- Para el apriete controlado hacia la derecha
- Con seguro por muelle helicoidal de precisión
- Salto de apriete claramente perceptible mediante deslizamiento
- Sobreapriete imposible más allá del valor ajustado
- Sin escala; con valor ajustable fijo
- Forma ergonómica del mango para una transmisión segura del par de apriete
- Alojamiento de hexágono interior según norma DIN 3126 - E 6,3
- Seguro contra la electrostática
- Construcción ligera gracias a sus mangos de aluminio
- Número de serie individual para una identificación clara del producto
- Con declaración de conformidad de calibración según norma DIN EN ISO 6789:2017(E), conforme con las normas nacionales

Características

Atributos de funcionamiento 1:	Material con descarga electrostática ESD
Color:	-
Diámetro D1:	16
Diámetro D2:	8
Indicación:	No incluido
Intervalo de medida cNm:	1 - 15
Longitud total L1 en mm:	92
Medida de pieza L2 en mm:	22
No se admiten devoluciones:	Sí
Norma:	DIN 3126 - E 6,3, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Peso en g:	45
Portaherramientas con par de apriete:	Punta
Precisión de salto:	+/-6%
Sujeción hexagonal en mm:	6,3
Sujeción hexagonal en pulgadas:	1/4
Tipo de construcción:	Destornilladores