

Destornillador dinamométrico de ajuste fijo

Referencia: 516.3930

EAN: 4042146554647

Precio de promoción: 241,50 € *

Descripción

- Precisión de salto: Tolerancia del
- Exactitud de repetición y precisión en al menos 5000 ciclos de carga
- Para el apriete controlado hacia la derecha y hacia la izquierda
- Salto de apriete claramente perceptible mediante deslizamiento
- Sobreapriete imposible más allá del valor ajustado
- Reposicionamiento automático en la posición de salida
- Sin escala; con valor ajustable fijo
- Forma ergonómica del mango para una transmisión segura del par de apriete
- Alojamiento de hexágono interior según norma DIN 3126 - E 6,3
- Número de serie individual para una identificación clara del producto
- Con declaración de conformidad de calibración según norma DIN EN ISO 6789:2017(E), conforme con las normas nacionales

Características

Altura de paquete mm:	70
Anchura de paquete mm:	64
Atributos de funcionamiento 1:	Material con descarga electrostática ESD
Diámetro D1:	30
Diámetro D2:	11
Indicación:	No incluido
Intervalo de medida Nm:	0,2 - 1,2
Intervalo de medida cNm:	20 - 120
Longitud de paquete mm:	202
Longitud total L1 en mm:	132
Mango:	Mangos de goma
Medida de pieza L2 en mm:	25
No se admiten devoluciones:	Sí
Norma:	DIN 3126 - E 6,3, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Peso en g:	185
Portaherramientas con par de apriete:	Punta
Precisión de salto:	+/-5%
Sujeción hexagonal en mm:	6,3
Sujeción hexagonal en pulgadas:	1/4
Tipo de construcción:	Destornilladores

