

Llave dinamométrica industrial con portaherramientas de inserción

Referencia: 516.5061

EAN: 4042146545799

Precio de promoción: 255,00 € *



Descripción

- Precisión de salto: Tolerancia del
- Exactitud de repetición y precisión en al menos 5000 ciclos de carga
- Aplicación en prácticamente todas las áreas de producción industrial
- Para el apriete controlado hacia la derecha y hacia la izquierda
- Escala doble en Nm y lbf•ft o lbf•in
- Incluye escala micrométrica en Nm y lbf•ft o lbf•in de división precisa para un ajuste preciso y exacto
- Salto de apriete claramente audible y perceptible
- Ajuste seguro del par de apriete con solo girar el mango
- Función de bloqueo seguro en el mango
- Larga vida útil y largos tiempos de uso
- Máxima precisión y fiabilidad también con un uso intenso y continuado
- Con conexión de bloqueo para herramientas insertables de 9x12 y 14x18
- Número de serie individual para una identificación clara del producto
- Con declaración de conformidad de calibración según norma DIN EN ISO 6789:2017(E), conforme con las normas nacionales

Características

Altura H:	15
Altura de paquete mm:	70
Anchura de paquete mm:	74
Contenido del paquete:	1
División Lbf•In:	0.4
División Nm:	0.1
Diámetro D:	20.0
Diámetro D2:	20
Indicación:	Escala (mecánica)
Intervalo de medida Nm:	3-15
Lk en mm:	183
Longitud de paquete mm:	312
Longitud total L en mm:	197
Mango:	Mango metálico
No se admiten devoluciones:	Sí
Norma:	DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Perfil1:	Soporte perpendicular
Peso en g:	260
Portaherramientas con par de apriete:	Herramienta intercambiable
Precisión de salto:	+/-3%
Sk en mm:	17,5
Sujeción en mm:	9x12
Tipo de construcción:	Palanca de un brazo
Ámbito de aplicación en Lbf•in:	31-128

