



Llave dinamométrica industrial con cabezal de carraca reversible

Referencia: 516.5150

EAN: 4042146545881

Precio de promoción: 203,00 € *

Descripción

- Precisión de salto: Tolerancia del
- Exactitud de repetición y precisión en al menos 5000 ciclos de carga
- Aplicación en prácticamente todas las áreas de producción industrial
- Para el apriete controlado hacia la derecha y hacia la izquierda
- Escala doble en Nm y lbf•ft o lbf•in
- Incluye escala micrométrica en Nm y lbf•ft o lbf•in de división precisa para un ajuste preciso y exacto
- Salto de apriete claramente audible y perceptible
- Con botón de presión de aflojamiento rápido en la carraca
- Ajuste seguro del par de apriete con solo girar el mango
- Función de bloqueo seguro en el mango
- Larga vida útil y largos tiempos de uso
- Máxima precisión y fiabilidad también con un uso intenso y continuado
- Cuadrado conductor según normas DIN 3120 - ISO 1174 con retén de bola
- Número de serie individual para una identificación clara del producto
- Con declaración de conformidad de calibración según norma DIN EN ISO 6789:2017(E), conforme con las normas nacionales

Características

Altura H:	23
Altura de paquete mm:	56
Anchura de paquete mm:	65
Atributos de funcionamiento 1:	Con conmutación
Contenido del paquete:	1
Cuadrado conductor en pulgadas:	1/4"
Diente:	64
División Lbf•In:	0.4
División Nm:	0.05
Diámetro D:	23
Indicación:	Escala (mecánica)
Intervalo de medida Nm:	1-6
Longitud de paquete mm:	340
Longitud total L en mm:	210
Mango:	Mango metálico
No se admiten devoluciones:	Sí
Norma:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Peso en g:	670
Portaherramientas con par de apriete:	Carraca
Precisión de salto:	+/-3%
Tipo de construcción:	Palanca de un brazo
Ámbito de aplicación en Lbf•in:	11,1-50,9

