

## Refractómetro para AdBlue - Aparato de control óptico para líquido de baterías, anticongelante y aditivos de AdBlue

Referencia: 550.1285

EAN: 4042146377840

Precio de promoción: 73,00 € \*

### Descripción

- Para el análisis rápido y preciso de la concentración de ácido del líquido de baterías y del contenido de anticongelante y de los aditivos de AdBlue®
- También apto para agua de refrigeración o líquido lavaparabrisas
- Mirilla ajustable con ocular de goma
- Con compensación automática de temperatura (ATC)
- También apto para temperaturas ambiente inferiores a 10 °C
- Función correctora de valor de medición mediante elemento bimetálico
- Versión de alta calidad en aluminio
- Buena legibilidad gracias a sus líneas divisoras nítidas
- Recalibrable
- Con destornillador de calibración y pipeta
- En una práctica funda de plástico

\*AdBlue® es marca registrada de VDA Verband der Automobilindustrie e.V.

### Características

<b>Agua de lavaparabrisas:</b>	Anticongelante (intervalo de medida -10 a -40° C)
<b>Agua refrigerante con etileno:</b>	Resistencia a la temperatura (intervalo de medida -5 a -50° C)
<b>Agua refrigerante con propileno:</b>	Resistencia a la temperatura (intervalo de medida -5 a -50° C)
<b>Altura de paquete mm:</b>	62
<b>Anchura de paquete mm:</b>	89
<b>Contenido del paquete:</b>	1
<b>Diámetro D:</b>	40
<b>Longitud de paquete mm:</b>	231
<b>Longitud total L en mm:</b>	160
<b>Material1:</b>	Aluminio
<b>Para aditivos AdBlue®:</b>	Concentración de urea (intervalo de medida 5-40 %)
<b>Peso en g:</b>	480
<b>Piezas del juego:</b>	4
<b>Superficie de vidrio mm:</b>	40 x 13
<b>Ácido de baterías:</b>	Densidad de ácido (intervalo de medida 1,1 a 1,4 kg/l)
<b>Ámbito de aplicación general:</b>	Para anticongelante y ácido de baterías



