

Extractor universal de 2 garras con garras prolongadas

Referencia: 620.0501

EAN: 4042146302828

Precio de promoción: 95,00 € *

Descripción

- Utilizable como extractor interior y exterior con sólo cambiar las garras de posición
- Admite husillo hidráulico con rosca G1/2" / G3/4"
- Husillo tremendamente robusto con rosca templada por inducción
- Acero especial para herramientas

Características

Ajuste rápido:	No
Altura de paquete mm:	48
Altura de punta de garra de extractor D:	3
Ancho de apertura A en mm:	20-90
Ancho de apertura de extractor exterior C:	70-130
Ancho de apertura desde [mm]:	20
Ancho de apertura hasta [mm]:	90
Anchura de garra de extractor G:	20
Anchura de paquete mm:	175
Atributos de funcionamiento 1:	Cambio de posición, extractor interior+exterior
Contenido del paquete:	1
Fuerza de presión máx. KN:	45,0
Fuerza de presión máx. Nm:	80
Fuerza de presión máx. t:	4,5
Hexágono conductor exterior en mm:	17
Longitud de paquete mm:	280
Material1:	Acero especial para herramientas
Medida de husillo mm:	M14x1,5 x 140
Número de garras de extractor:	Con 2 garras de extractor
Par de apriete máx. Nm:	80
Peso en g:	1500
Profundidad de agarre B:	200
Profundidad de punta de garra de extractor E:	13
Profundidad total de garra de extractor F:	25