



Extractor universal de 3 garras

Referencia: 630.3601

EAN: 4042146303856

Precio de promoción: 53,50 € *

Descripción

- Garras con profundidad de sujeción ajustable
- Distribución uniforme de la carga y apriete centrado
- Admite husillo hidráulico con rosca G1/2"
- Husillo tremendamente robusto con rosca templada por inducción
- Acero especial para herramientas

Características

| | |
|---|----------------------------------|
| Número de garras de extractor: | Con 3 garras de extractor |
| Hexágono conductor exterior en mm: | 12 |
| Profundidad de agarre B: | 85 |
| Par de apriete máx. Nm: | 25 |
| Altura de punta de garra de extractor D: | 2 |
| Profundidad de punta de garra de extractor E: | 10 |
| Profundidad total de garra de extractor F: | 20 |
| Atributos de funcionamiento 1: | Profundidad de agarre ajustable |
| Peso en g: | 500 |
| Anchura de garra de extractor G: | 14 |
| Material1: | Acero especial para herramientas |
| Fuerza de presión máx. KN: | 30,0 |
| Fuerza de presión máx. Nm: | 25 |
| Fuerza de presión máx. t: | 3 |
| Ajuste rápido: | No |
| Medida de husillo mm: | M10 x 105 |
| Ancho de apertura hasta [mm]: | 100 |
| Ancho de apertura desde [mm]: | 18 |
| Ancho de apertura A en mm: | 18-100 |
| Contenido del paquete: | 1 |

