



## 1/2" Rótula para fuerza CHROMEplus

**Referencia:** 919.1250

**EAN:** 4042146286999

**Precio de venta recomendado:** 25,23 € \*

### Descripción

- Ideal para su uso con atornilladores eléctricos
- Accionamiento cuadrado según DIN 3120 / ISO 1174 con bola de enclavamiento
- Cuadrado conductor interior según normas DIN 3120 / ISO 1174 con ranura de captura de bola
- Rotación de funcionamiento muy reducida
- Innovador diseño de rótula
- Excepcional ángulo de uso, hasta 45°
- Alta resistencia a la rotura
- Para trabajo manual o atornilladores eléctricos
- Cromado de alto brillo
- Cromo vanadio

### Características

|                                        |                                                                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Altura de paquete mm:</b>           | 35                                                                  |
| <b>Anchura de paquete mm:</b>          | 349                                                                 |
| <b>Contenido del paquete:</b>          | 1                                                                   |
| <b>Cuadrado conductor en pulgadas:</b> | 1/2"                                                                |
| <b>Forma:</b>                          | Versión atornillada                                                 |
| <b>Longitud de paquete mm:</b>         | 77                                                                  |
| <b>Longitud total L en mm:</b>         | 70.0                                                                |
| <b>Material1:</b>                      | Acero al cromo vanadio de la máxima calidad, cromado de alto brillo |
| <b>Norma:</b>                          | DIN 3120, ISO 1174                                                  |
| <b>Peso en g:</b>                      | 160                                                                 |
| <b>Sujeción cuadrada en pulgadas:</b>  | 1/2                                                                 |

