

Juego de videoscopio ULTIMATEvision MASTER,6 pzs,semirrígido 1m,Ø5,5mm

Referencia: 550.7055

EAN: 4042146421529

Precio de promoción: 610,90 € *



Descripción

- Función de tope del ángulo de visión mediante un selector de bloqueo en el emisor
- 3 miniluces LED atenuables
- Sistema portátil e independiente de la red eléctrica
- Manejo óptimo gracias a su independencia de la red
- Sondas esencialmente insensibles a los dobleces, dado que no contienen cables de fibra de vidrio
- Temperatura de trabajo de +0 a +55 °
- Máximo ángulo de visión gracias a la cámara especial del cabezal de sonda
- Ampliable opcionalmente con otras sondas
- Muy buena calidad de imagen y vídeo
- Posibilidad de grabación de imagen en formato JPEG
- Grabación de vídeo en formato MPEG4
- Observación en un TV disponible gracias al cable de AV
- Menú multilingüe (14 idiomas)
- Utilización versátil
- Con 4 pilas AA
- La carcasa de 2 componentes del aparato principal lo protege de los impactos leves
- Con revestimiento de espuma de alta calidad
- En un resistente maletín de plástico

Contenido de suministro:

- Aparato principal
- Cable de AV
- Tarjeta de memoria SD de 8 GB
- Cable de datos USB
- Juego de 4 pilas
- Sonda de videoscopio elegida

Características

Ámbito de aplicación:	40-100 mm - 90° - Acceso curvado a partir de Ø50 mm
Composición de la batería:	Álcali-manganeso (alcalina)
Medio de almacenamiento:	Tarjeta SD de máx. 8 GB
Peso en g:	3400
Formato de vídeo:	MPEG4
Número de baterías necesarias:	4
Batería incluida:	Sí
Batería recargable:	No
Longitud en m:	1
Batería de litio incluida:	No
Tipo de batería:	AA
Clase de peso de la batería:	Clase 02 (16 - 30 g)
Peso de la batería:	0.023
Altura de paquete mm:	104
Longitud de paquete mm:	478
Anchura de paquete mm:	460
Diámetro en mm:	5,5
Piezas del juego:	6
Duración de trabajo:	aprox. 4 h
Luminosidad:	33 lux
Temperatura de trabajo:	-20 a +60 °C
Formato de salida:	NTSC y PAL
Ampliación de AV:	Hasta 15 pulg. mediante Cinch
Ángulo de doblado:	max. 30 mm
Pantalla:	3,5" TFT LCD VGA
Formato de guardado de imagen:	AVI, JPG (640x480)
Nitidez de profiudad enfocada:	10 ~ ∞ mm
Resolución de la cámara:	320 (H) x 240 (V) = 76 800 pixeles
Contenido del paquete:	1
Protección de la cámara:	Accesorio de cristal de zafiro resistente a los arañazos,
Protección de la cámara 2:	Manguito de cámara de acero inoxidable
Fuente luminosa:	8 mini LED blancos atenuables
Ángulo de apertura:	diagonal 150,8°
Idiomas disponibles:	DE, EN, FR, ES, IT, DA,
Idiomas disponibles 1:	ZH, RU, NL, AR, JA, PL,
Idiomas disponibles 2:	BG
Tensión (V):	1,5



Se compone de

Referencia	Cantidad	Artículo	Precio de venta recomendado: (excl. IVA.)
550.5003	1 x	 Cable de AV, 1 m	Artículo no disponible individualmente
550.5008	1 x	 Tarjeta de memoria SD, 8 GB	Artículo no disponible individualmente
550.5018	1 x	 Cable de datos, USB	11,43 € *
550.7551	1 x	 Sonda de cámara frontal ULTIMATEvision MASTER de 0°, manguito en...	538,15 € *
550.7999	1 x	 Aparato principal ULTIMATE Vision, LCD de 3,5"	Artículo no disponible individualmente