



Momentvõti ALUTORQUEprecision

Tootenumber: 516.5034

EAN: 4042146546086

Soodushind: 911,50 € *

Kirjeldus

- vabastustäpsus:
- kasutus peaaegu kõigis tööstuslikes tootmissektorites
- vastupidava mehhanismiga
- lihtne käsitsemine – kiite ja turvaline pöördemomendiga pingutamine
- lihtne või topelt-nelikant kontrollitud parem- või vasakuunaliseks pingutamiseks
- topeltskaala (Nm ja lbf-ft) või lbf-in täpseks seadistamiseks
- kuuldav ja tuntav pöördemomendi rakendumine tänu kiirrakendumisele
- turvaline lukustusvõimalus
- ergonoomiline ja käesõbralik käepide
- kerge, tugev ja väga töökojasõbralik
- pikk kasutusaeg ja tööiga
- suurim täpsus ja usaldusväärsus isegi pideval koormaval kasutusel
- pöördemomendi seadistamine käepidemesse ehitatud väntmehhanismi rakendamise kaudu
- mugav seadistamine pideme otsa sisseehitatud kaunikujulise reguleerimisnupu kaudu
- pikendatav, et vähendada kasutaja töökoormust
- eriti väike kulumine tänu kangimehaanika jõuvähendamisele
- nelikantajam vastavalt standardile DIN 3120 - ISO 1174, kuullukustusega
- individuaalne seerianumber toote selgeks identifitseerimiseks
- kaasas on kalibreerimise vastavusdeklaratsioon vastavalt standardile DIN EN ISO 6789:2017(E) - vastab riiklikele normidele

Omadused

Ehituse tüüp:	ühe haaraga heebel
Kasutusala Lbf-ft:	18-90
Kiireemaldaja:	ja
Kõrgus H:	30
Narrefunktsioon:	ei
Nelikantajam tollides:	1/2"
Nelikantajami variant:	Eraldi nelikant
Norm:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Osa Nm:	5
Osa lbf-ft:	5
Osa pikkus L2 mm:	475
Pakendi kõrgus mm:	70
Pakendi laius mm:	120
Pakendi pikkus mm:	650
Tagastamine välistatud:	Ja
Tõstekangi pikkus Lk mm:	374
avamistäpsus:	+/-3%
kaal g:	1500
kasutusala NM:	25-120
kogupikkus L1 mm:	462

