

## Digitaalne niiskuse mõõteseade

**Tootenumber:** 150.3225

**EAN:** 4042146764060

**Soovituslik jaehind:** 49,61 € \*

### Kirjeldus

- niiskusesisalduse kiireks ja täpseks kontrollimiseks
- võimalik kasutusaegse keemispunkti täpne mõõtmine
- sobib eelkõige kasutamiseks tööstus- ja ehitussektoris
- hästi loetav LCD-kuvar
- automaatne väljalülitusfunktsioon
- kaasas 4 LR44 1,5V patareid
- tugev plastkorpus

**Kasutusala / kasutamiseks:** puit, papp, ehitusmaterjalid  
jne

### Omadused

<b>Kuvamine:</b>	digitaal
<b>Kõrgus mm:</b>	16
<b>Laius mm:</b>	46.0
<b>Liitiumpatarei kaasas:</b>	Ei
<b>Mõõteulatus niiskus:</b>	< 85
<b>Nõutav patareide arv:</b>	4
<b>Pakendi kõrgus mm:</b>	25
<b>Pakendi laius mm:</b>	100
<b>Pakendi pikkus mm:</b>	165
<b>Pakendisisu:</b>	1
<b>Patarei kaal [kg]:</b>	0.007
<b>Patarei kaaluklass:</b>	Nööppatarei
<b>Patarei kaasas:</b>	Ja
<b>Patarei koostis:</b>	Leelismangaan (leelis)
<b>Patarei taaslaetav:</b>	Ei
<b>Patarei tüüp:</b>	LR44
<b>Pikkus mm:</b>	85.0
<b>Pinge (V):</b>	1,5
<b>Säilitustemperatuur:</b>	-10° kuni +60° C (14° kuni 140° F)
<b>Tagastamine välistatud:</b>	Ja
<b>kaal g:</b>	41
<b>töötemperatuur:</b>	0°C kuni +40°C