

12V / 24V aku-, laadimis- ja käivitussüsteemi analüsaator koos printeriga

Tootenumber: 550.1649

EAN: 4042146753699

Soodushind: 397,00 € *



Kirjeldus

- sobib 12 V akudele (pliihappe-, geel-, märgement-, MF-, VRLA-, EFB-, AGM lame-, AGM spiraal- ja süvatsükliakud)
- menüüga juhitud, intuitiivne käsitlemine
- integreeritud termoprinteriga
- kogu testimisprotsessi automaatne juhtimine menüü abil
- aku jõudluse kiireks ja lihtsaks tuvastamiseks, võttes arvesse temperatuuri kompensatsiooni
- kontrollib aku seisundit, laetustaset, sisetakistust, külmkäivituse vooluväärtust
- akuanalüüs toimub kiiresti ja täpselt trükitava protokoll kaudu
- kontrollimisfunktsioon starteraku, käiviti ja laadimisahela mõõtmise jaoks
- kontrollprotokoll toetab argumentatsiooni töökoja kliendiga
- akuga ühendamine toimub kahe plastkattega krokodillpooluseklemmi kaudu
- liiga pikast mõõteajast põhjustatud aku ülekoormuse vältimine
- valgustatud ja väga hästi loetav digitaalekraan
- 3 m pikkune kaabel võimaldab paindlikku töötamist
- kaasas 3 termopaberi rulli, mälukaart ja USB-andmekabel
- praktilises hoiukotis

Omadused

Kuvamine:	digitaal
Mõõtetäpsus1:	+/- 0,5 Megaohm
Mõõteulatus:	9-36 V
Pakendi kõrgus mm:	95
Pakendi laius mm:	294
Pakendi pikkus mm:	372
Pakendisisu:	1
Pingevahemik:	9-36 V
Töövahemik CA / MCA:	40-2.000 CCA
Töövahemik CCA:	40-2.000 CCA
Töövahemik DIN:	40-2.000 CCA
Töövahemik EN:	40-2.000 CCA
Töövahemik IEC:	40-2.000 CCA
Töövahemik JIS#:	40-2.000 CCA
Töövahemik SAE:	40-2.000 CCA
Varu-termorull:	550.1647
kaal g:	750
sagedus:	100
töötemperatuur:	0°C kuni +55°C
üldine kasutusala:	12 volti starteriakudele



Varuosad

Tootenumber	Arv		Toode	Soovituslik jaehind: (ilma KM-ta)
550.1647	1 x		Varu-termorull nr 550.1646 jaoks	10,73 € *