

Automaatne keevitaja kaitsekiiver, Steel disain

Tootenumber: 310.0195
EAN: 4042146829691
Soodushind: 54,50 € *



Kirjeldus

- lülitub täisautomaatselt heledalt tumedale, kui süüdatakse valguskaar
- kvaliteetsete päikesepatareide tõttu ei ole vaja enam patareid vahetada
- varustatud tundlikkus- ja viivituslülitiga tumedalt heledale ümberlülitamiseks, et vältida silmade ärritust, kui keevitatakse suure amprite arvuga
- võimalik on tikke- ja punktkeevituse kiirlülitus
- reaktsioonaja valikulülit
- mitmeti reguleeritav tugev peapael
- täielik kaelakaitse
- näokaitse EN 175 järgi / silmakaitse EN379 1/1/1/2 järgi

Omadused

Kasseti mõõdud:	100 x 90 x 10 mm
Kõrgus H:	220
Laius B:	200
Pakendi kõrgus mm:	236
Pakendi laius mm:	235
Pakendi pikkus mm:	330
Pakendisisu:	1
Säilitustemperatuur:	-20°C kuni + 70°C
Toiteallikas:	Liitumpatarei+päikesepatarei
Töötemperatuur:	-5°C kuni + 55°C
UV/IR kaitse:	alates EN169 / kuni DIN 16
Vaateaken:	100 x 50 mm
Värvivalija 1:	sujuvalt muudetav vastavalt DIN 9-13
Värvivalija 2:	Standardne valgusseade: DIN 4
kaal g:	480
kogupikkus L mm:	295
Ülemineku reaktsiooniaeg 1:	1/25.000 s
Ülemineku reaktsiooniaeg 3:	0,2 - 0,8 s viivitus (reguleeritav)

