



Digitaalsed ampertangid 200A

Tootenumber: 150.1745

EAN: 4042146590904

Soodushind: 554,00 € *



Kirjeldus

- tangide väikse läbimõõdu tõttu on tagatud suur täpsus ja turvaline töötamine seni raskesti ligipääsetavates kohtades
- need mõõdavad voolu lahendusega 0,01 A kuni max 200 amprit
- integreeritud multimeeter koos võrdlusdiagrammiga muudab täiendava mõõtevahendi üleliigseks
- ideaalne varjatud tarbijate tuvastamiseks
- väga hästi loetav ekraan
- ideaalne kasutamiseks alalis- ja vahelduvvoolu kontrollimisel
- max tangide avanemine 30,0 mm
- LCD-näidik
- kaasas on kontrollotsikutega mõõtejuhtmete komplekt
- praktilises hoiukotis
- alalisvool
- kaasas 2 x AA 1,5 V patareid

funktsioonid:

- alalisvool
- alalis- ja vahelduvpinge
- takistus
- diodide kontroll
- ahela katkematus kontroll
- temperatuuri mõõtmine
- Data-Hold-funktsioon
- Peak-Hold-funktsioon

Omadused

Alalispinge:	0,1 - 400
Alalisvool:	0,01 - 200 A
Kuvamine:	digitaal
Laius mm:	42
Liitiumpatarei kaasas:	Ei
Materjal1:	Plastkorpus
Nõutav patareide arv:	2
Pakendi kõrgus mm:	70
Pakendi laius mm:	124
Pakendi pikkus mm:	231
Pakendisisu:	1
Patarei kaal [kg]:	0.023
Patarei kaaluklass:	Klass 02 (16 - 30 g)
Patarei kaasas:	Ja
Patarei koostis:	Tsinksüsinik
Patarei taaslaetav:	Ei
Patarei tüüp:	AA
Pikkus mm:	185
Pinge (V):	1,5
Säilitustemperatuur:	-10° kuni +60° C (14° kuni 140° F)
Tagastamine välistatud:	Ja
Temperatuur mõõtetäpsusele:	23° C ± 5° C
Toiteallikas:	2x AA 1,5V
Töötemperatuur:	-10° kuni +50° C (14° kuni 122° F)
Vahelduvvool:	0,01 - 200 A
Vahelduvvool:	0,1- 400
funktsiooniatribuudid 1:	Hold-funktsioon
kaal g:	160
sügavus mm:	30
takistuse mõõtmine:	40 - 400 oomi
tarvikud:	akudega
üldine kasutusala:	mootorsõiduk

