

efuturo sirge laadimiskaabel, pistik tüübilt 2 tüübile 1, 1 faas, kuni 7,4 kW, 32 A, 230 V, režiim 3, 8 meetrit

Tootenumber: 117.7135
EAN: 4042146864685
Soodushind: 323,50 € *

Kirjeldus

- Ühenduskaabel laadimisjaamast sõidukini
- elektri- ja hübriidsõidukitele
- Tüüp 2 – Tüüp 1 (IEC 62196-2)
- laadimisvõimsus kuni 7,4 kW
- 32 A (ühefaasiline)
- 230 V
- Režiim 3
- kaabli pikkus 8 m
- ülekuumenemiskaitsega
- TÜV kontrollitud, CE ja RoHS sertifikaadiga
- kaasas kaablikott

Kvaliteetse režiim 3 kaabliga saate oma elektri- või hübriidauto laadida kiiresti, ohutult ja usaldusväärset. Integreeritud ülekuumenemiskaitse katkestab suurenenud soojuse tekke korral elekritoite ja ennetab nii sõiduki aku või laadimisjaama kahjustumist. Kuni 7,4 kW laadimisvõimsuse ja 8-meetrise kaabliga sobib see laadimiskaabel ideaalselt laadimiseks kas kodus või avalikus laadimisjaamas. Ergonoomilise kujuga pistik ning kvaliteetne ja vastupidav kaabel teevad sellest laadimiskaablist usaldusväärse partneri teie elektri- või hübriidauto laadimiseks. Võite seda kaablit kasutada laadimiseks ka maksimaalselt 7,4 kW laadimisjaamades, mille režiim 3 laadimisüksuste konstruktsioon tagab, et teie sõiduk saab kaabli abil õige elektrilise võimsuse. Laadimispistiku saab lukustada nii jaama kui ka sõiduki külge, seejärel võite auto ukse lihtsalt sulgeda. Pistik on kindlalt auto ja jaama külge kinnitatud ja võite laadimisprotsessi ajaks oma elektriautost lõõgastunult eemalduda. Uue laadimiskaabliga on kaasas praktiline kaablikott, kus laadimiskaablit turvaliselt hoiustada, kui laadimist ei toimu.

Omadused

Kaabli ristlõige mm²:	3* 6.0 mm ² + 1* 0.5 mm ²
Kaabli värv:	must
Kaablivorm:	sirge
Kaitseklass:	IP 54 (kaitsekorgiga)
Kommunikatsioon:	(IEC 62196-2): Mode 3
Laadimisjaamapoolne pistik:	Tüüp 2
Laadimiskaabli pikkus:	8
Laadimisvõimsus:	kuni 7,4 kW
Mudel efuturo:	efuturo sirge laadimiskaabel, pistik tüübilt 2 tüübile 1, 1 faas, kuni 7,4 kW, 32 A, 230 V, režiim 3, 8 meetrit
Pakendi kõrgus mm:	145
Pakendi laius mm:	386
Pakendi pikkus mm:	413
Pinge:	230 V AC
Pinge pistik:	230
Režiim:	3
Sertifitseerimine:	CE, RoHS
Sõidukipoolne pistik:	Tüüp 1
Töötemperatuur:	- 25 kuni + 55 °C
Voolutugevus A:	max 32 amprit (1-faasiline)
Võrgupistik:	Tüüp 2
sagedus:	50
Ühendustükk:	kuni 10 000

