



## efuturo sirge laadimiskaabel, pistik tüübilt 2 tüübile 2, 3 faasi, kuni 11 kW, 16 A, 400 V, režiim 3, 8 meetrit

**Tootenumber:** 117.7175

**EAN:** 4042146864746

**Soodushind:** 323,50 € \*

### Kirjeldus

- Ühenduskaabel laadimisjaamast sõidukini
- elektri- ja hübriidsõidukitele
- Tüüp 2 - Tüüp 2 (IEC 62196-2)
- laadimisvõimsus kuni 11 kW
- 16 A (kolmefaasiline)
- 400 V
- Režiim 3
- kaabli pikkus 8 m
- ülekuumenemiskaitsega
- TÜV kontrollitud, CE ja RoHS sertifikaadiga
- kaasas kaablikott

Kvaliteetse režiim 3 kaabliga saate oma elektri- või hübriidauto laadida kiiresti, ohutult ja usaldusväärset. Integreeritud ülekuumenemiskaitse katkestab suurenenud soojuse tekke korral elektritoite ja ennetab nii sõiduki aku või laadimisjaama kahjustumist. Kuni 11 kW laadimisvõimsuse ja 8-meetrise kaabliga sobib see laadimiskaabel ideaalselt laadimiseks kas kodus või avalikus laadimisjaamas. Ergonoomilise kujuga pistik ning kvaliteetne ja vastupidav kaabel teevad sellest laadimiskaablist usaldusväärse partneri teie elektri- või hübriidauto laadimiseks. Võite seda kaablit kasutada laadimiseks ka maksimaalselt 11 kW laadimisjaamades, mille režiim 3 laadimisüksuste konstruktsioon tagab, et teie sõiduk saab kaabli abil õige elektrilise võimsuse. Laadimis pistiku saab lukustada nii jaama kui ka sõiduki külge, seejärel võite auto ukсед lihtsalt sulgeda. Pistik on kindlalt auto ja jaama külge kinnitatud ja võite laadimisprotsessi ajaks oma elektriautost lõõgastunult eemalduda. Uue laadimiskaabliga on kaasas praktiline kaablikott, kus laadimiskaablit turvaliselt hoiustada, kui laadimist ei toimu.

### Omadused

<b>Kaabli ristlõige mm<sup>2</sup>:</b>	5* 2.5 mm <sup>2</sup> + 1* 0.5 mm <sup>2</sup>
<b>Kaabli värv:</b>	must
<b>Kaablivorm:</b>	sirge
<b>Kaitseklass:</b>	IP 54 (kaitsekorgiga)
<b>Kommunikatsioon:</b>	(IEC 62196-2): Mode 3
<b>Laadimisjaamapoolne pistik:</b>	Tüüp 2
<b>Laadimiskaabli pikkus:</b>	8
<b>Laadimisvõimsus:</b>	kuni 11 kW
<b>Pakendi kõrgus mm:</b>	130
<b>Pakendi laius mm:</b>	385
<b>Pakendi pikkus mm:</b>	405
<b>Pinge:</b>	400 V AC
<b>Pinge pistik:</b>	400
<b>Režiim:</b>	3
<b>Sertifitseerimine:</b>	CE, RoHS
<b>Sõidukipoolne pistik:</b>	Tüüp 2
<b>Töötemperatuur:</b>	- 25 kuni + 55 °C
<b>Voolutugevus A:</b>	max 16 amprit (3-faasiline)
<b>Võrgupistik:</b>	Tüüp 2
<b>sagedus:</b>	50
<b>Ühendustükk:</b>	kuni 10 000

