

## efuturo sirge laadimiskaabel, avatud ots pistikult tüüp 1 Wallboxi ühendusele, 1 faas, kuni 7,4 kW, 32 A, 230 V, režiim 3, 5 meetrit

**Tootenumber:** 117.7225

**EAN:** 4042146864784

**Soodushind:** 185,00 € \*



### Kirjeldus

- Ühenduskaabel laadimisjaamast sõidukini
- elektri- ja hübriidsõidukitele
- Avatud otsad - Tüüp 1 (IEC 62196-2)
- laadimisvõimsus kuni 7,4 kW
- 32 A (ühefaasiline)
- 230 V
- Režiim 3
- kaabli pikkus 5 m
- ülekuumenemiskaitsega
- TÜV kontrollitud, CE ja RoHS sertifikaadiga

Kvaliteetse režiim 3 kaabliga saate oma elektri- või hübriidauto laadida kiiresti, ohutult ja usaldusväärselt. Integreeritud ülekuumenemiskaitse katkestab suurenenud soojuse tekke korral elektritoite ja ennetab nii sõiduki aku või laadimisjaama kahjustumist. Kuni 7,4 kW laadimisvõimsuse ja 5-meetrise kaabliga sobib see laadimiskaabel ideaalselt laadimiseks kodus Wallboxis. Ergonoomilise kujuga pistik ning kvaliteetne ja vastupidav kaabel teevad sellest laadimiskaablist usaldusväärse partneri teie elektri- või hübriidauto laadimiseks. Laadimispistik saab lukustada sõiduki külge, seejärel võite auto ukse lihtsalt sulgeda. Pistik on kindlalt auto külge kinnitatud ja võite laadimisprotsessi ajaks oma elektriautost loogastunult eemalduda.

### Omadused

<b>Kaabli ristlõige mm<sup>2</sup>:</b>	3* 6.0 mm <sup>2</sup> + 1* 0.5 mm <sup>2</sup>
<b>Kaabli värv:</b>	must
<b>Kaablivorm:</b>	sirge
<b>Kaitseklass:</b>	IP 54 (kaitsekorgiga)
<b>Kommunikatsioon:</b>	(IEC 62196-2): Mode 3
<b>Laadimisjaamapoolne pistik:</b>	Lahtine ots ühendamiseks Wallboxiga
<b>Laadimiskaabli pikkus:</b>	5
<b>Laadimisvõimsus:</b>	kuni 7,4 kW
<b>Mudel efuturo:</b>	efuturo sirge laadimiskaabel, avatud ots pistikult tüüp 1 Wallboxi ühendusele, 1 faas, kuni 7,4 kW, 32 A, 230 V, režiim 3, 5 meetrit
<b>Pakendi kõrgus mm:</b>	90
<b>Pakendi laius mm:</b>	380
<b>Pakendi pikkus mm:</b>	402
<b>Pinge:</b>	230 V AC
<b>Pinge pistik:</b>	230
<b>Režiim:</b>	3
<b>Sertifitseerimine:</b>	CE, RoHS
<b>Sõidukipoolne pistik:</b>	Tüüp 1
<b>Töötemperatuur:</b>	- 25 kuni + 55 °C
<b>Voolutugevus A:</b>	max 32 amprit (1-faasiline)
<b>Võrgupistik:</b>	Lahtised kaablid/kruviklemmid (04)
<b>sagedus:</b>	50
<b>Ühendustsükkel:</b>	kuni 10 000

