



efuturo sirge laadimiskaabel, avatud ots pistikult tüüp 2 Wallboxi ühendusele, 3 faasi, kuni 11 kW, 16 A, 400 V, režiim 3, 5 meetrit

Tootenumber: 117.7235

EAN: 4042146864791

Soodushind: 197,50 € *

Kirjeldus

- Ühenduskaabel laadimisjaamast sõidukini
- elektri- ja hübriidsõidukitele
- Avatud otsad - Tüüp 2 (IEC 62196-2)
- laadimisvõimsus kuni 11 kW
- 16 A (kolmefaasiline)
- 400 V
- Režiim 3
- kaabli pikkus 5 m
- ülekuumenemiskaitsega
- TÜV kontrollitud, CE ja RoHS sertifikaadiga

Kvaliteetse režiim 3 kaabliga saate oma elektri- või hübriidauto laadida kiiresti, ohutult ja usaldusväärselt. Integreeritud ülekuumenemiskaitse katkestab suurenenud soojuse tekke korral elektritoite ja ennetab nii sõiduki aku või laadimisjaama kahjustumist. Kuni 11 kW laadimisvõimsuse ja 5-meetrise kaabliga sobib see laadimiskaabel ideaalselt laadimiseks kodus Wallboxis. Ergonoomilise kujuga pistik ning kvaliteetne ja vastupidav kaabel teevad sellest laadimiskaablist usaldusväärse partneri teie elektri- või hübriidauto laadimiseks. Laadimispistiku saab lukustada sõiduki külge, seejärel võite auto ukseid lihtsalt sulgeda. Pistik on kindlalt auto külge kinnitatud ja võite laadimisprotsessi ajaks oma elektriautost lõõgastunult eemalduda.

Omadused

Kaabli ristlõige mm²:	5* 2.5 mm ² + 1* 0.5 mm ²
Kaabli värv:	must
Kaablivorm:	sirge
Kaitseklass:	IP 54 (kaitsekorgiga)
Kommunikatsioon:	(IEC 62196-2): Mode 3
Laadimisjaamapoolne pistik:	Lahtine ots ühendamiseks Wallboxiga
Laadimiskaabli pikkus:	5
Laadimisvõimsus:	kuni 11 kW
Mudel efuturo:	efuturo sirge laadimiskaabel, avatud ots pistikult tüüp 2 Wallboxi ühendusele, 3 faasi, kuni 11 kW, 32 A, 400 V, režiim 3, 5 meetrit
Pakendi kõrgus mm:	85
Pakendi laius mm:	384
Pakendi pikkus mm:	411
Pinge:	400 V AC
Pinge pistik:	400
Režiim:	3
Sertifitseerimine:	CE, RoHS
Sõidukipoolne pistik:	Tüüp 2
Töötemperatuur:	- 25 kuni + 55 °C
Voolutugevus A:	max 16 ampri (3-faasiline)
Võrgupistik:	Lahtised kaablid/kruviklemmid (04)
sagedus:	50
Ühendustükk:	kuni 10 000

