

efuturo sirge laadimiskaabel, avatud ots pistikult tüüp 2 Wallboxi ühendusele, 1 faas, kuni 7,4 kW, 32 A, 230 V, režiim 3, 5 meetrit

Tootenumber: 117.7255

EAN: 4042146864814

Soodushind: 185,00 € *

Kirjeldus

- Ühenduskaabel laadimisjaamast sõidukini
- elektri- ja hübriidsõidukitele
- Avatud otsad - Tüüp 2 (IEC 62196-2)
- laadimisvõimsus kuni 7,4 kW
- 32 A (ühefaasiline)
- 230 V
- Režiim 3
- kaabli pikkus 5 m
- ülekuumenemiskaitsega
- TÜV kontrollitud, CE ja RoHS sertifikaadiga

Kvaliteetse režiim 3 kaabliga saate oma elektri- või hübriidauto laadida kiiresti, ohutult ja usaldusväärset. Integreeritud ülekuumenemiskaitse katkestab suurenenud soojuse tekke korral elektritoite ja ennetab nii sõiduki aku või laadimisjaama kahjustumist. Kuni 7,4 kW laadimisvõimsuse ja 5-meetrise kaabliga sobib see laadimiskaabel ideaalselt laadimiseks kodus Wallboxis. Ergonoomilise kujuga pistik ning kvaliteetne ja vastupidav kaabel teevad sellest laadimiskaablist usaldusväärse partneri teie elektri- või hübriidauto laadimiseks. Laadimispistiku saab lukustada sõiduki külge, seejärel võite auto ukseid lihtsalt sulgeda. Pistik on kindlalt auto külge kinnitatud ja võite laadimisprotsessi ajaks oma elektriautost lõõgastunult eemalduda.

Omadused

Kaabli ristlõige mm²:	3* 6.0 mm ² + 1* 0.5 mm ²
Kaabli värv:	must
Kaablivorm:	sirge
Kaitseklass:	IP 54 (kaitsekorgiga)
Kommunikatsioon:	(IEC 62196-2): Mode 3
Laadimisjaamapoolne pistik:	Lahtine ots ühendamiseks Wallboxiga
Laadimiskaabli pikkus:	5
Laadimisvõimsus:	kuni 7,4 kW
Mudel efuturo:	efuturo sirge laadimiskaabel, avatud ots pistikult tüüp 2 Wallboxi ühendusele, 1 faas, kuni 7,4 kW, 32 A, 230 V, režiim 3, 5 meetrit
Pakendi kõrgus mm:	95
Pakendi laius mm:	384
Pakendi pikkus mm:	403
Pinge:	230 V AC
Pinge pistik:	230
Režiim:	3
Sertifitseerimine:	CE, RoHS
Sõidukipoolne pistik:	Tüüp 2
Töötemperatuur:	- 25 kuni + 55 °C
Voolutugevus A:	max 32 amprit (1-faasiline)
Võrgupistik:	Lahtised kaablid/kruviklemmid (04)
sagedus:	50
Ühendustükk:	kuni 10 000

