

efuturo spiraalne laadimiskaabel, pistik tüübilt 2 tüübile 1, 1 faas, kuni 7,4 kW, 32 A, 230 V, režiim 3, 5 meetrit

Tootenumbr: 117.7330

EAN: 4042146864838

Soodushind: 277,50 € *

Kirjeldus

- Ühenduskaabel laadimisjaamast sõidukini
- elektri- ja hübriidsõidukitele
- Tüüp 2 – Tüüp 1 (IEC 62196-2)
- laadimisvõimsus kuni 7,4 kW
- 32 A (ühefaasiline)
- 230 V
- Režiim 3
- Kaabli pikkus, sees: 3 meetrit
- Kaabli pikkus täielikult väljatõmmatuna 5 meetrit
- ülekuumenemiskaitsega
- TÜV kontrollitud, CE ja RoHS sertifikaadiga
- kaasas kaablikott

Kvaliteetse režiim 3 kaabliga saate oma elektri- või hübriidauto laadida kiiresti, ohutult ja usaldusvärselt. Integreeritud ülekuumenemiskaitse katkestab suurenenud soojuse tekke korral elektritoite ja ennetab nii sõiduki aku või laadimisjaama kahjustumist. Kuni 7,4 kW laadimisvõimsuse ja max 5-meetrise kaabliga sobib see laadimiskaabel ideaalselt laadimiseks kas kodus või avalikus laadimisjaamas. Spiraalse kujuga kaabel võimaldab ruumisäästlikku hoiustamist, sest selle pikkus on kasutamata olekus 3 meetrit. Ergonoomilise kujuga pistik ning kvaliteetne ja vastupidav kaabel teevad sellest laadimiskaablist usaldusväärse partneri teie elektri- või hübriidauto laadimiseks. Võite seda kaablit kasutada laadimiseks ka maksimaalselt 7,4 kW laadimisjaamades, mille režiim 3 laadimisüksuste konstruktsioon tagab, et teie sõiduk saab kaabli abil õige elektrilise võimsuse. Laadimispistiku saab lukustada nii jaama kui ka sõiduki külge, seejärel võite auto ukse lihtsalt sulgeda. Pistik on kindlalt auto ja jaama külge kinnitatud ja võite laadimisprotsessi ajaks oma elektriautost lõõgastunult eemalduda. Uue laadimiskaabliga on kaasas praktiline kaablikott, kus laadimiskaablit turvaliselt hoiustada, kui laadimist ei toimu.

Omadused

Kaabli ristlõige mm²:	3* 6.0 mm ² + 1* 0.5 mm ²
Kaabli värv:	must
Kaablivorm:	spiraalne
Kaitseklass:	IP 54 (kaitsekorgiga)
Kommunikatsioon:	(IEC 62196-2): Mode 3
Laadimisjaamapoolne pistik:	Tüüp 2
Laadimiskaabli pikkus, sees:	3
Laadimiskaabli pikkus, välja tõmmatud:	5
Laadimisvõimsus:	kuni 7,4 kW
Mudel efuturo:	efuturo spiraalne laadimiskaabel, pistik tüübilt 2 tüübile 1, 1 faas, kuni 7,4 kW, 32 A, 230 V, režiim 3, 5 meetrit
Pakendi kõrgus mm:	95
Pakendi laius mm:	389
Pakendi pikkus mm:	405
Pinge:	230 V AC
Pinge pistik:	230
Režiim:	3
Sertifitseerimine:	CE, RoHS
Sõidukipoolne pistik:	Tüüp 1
Töötemperatuur:	- 25 kuni + 55 °C
Voolutugevus A:	max 32 amprit (1-faasiline)
Võrgupistik:	Tüüp 2
sagedus:	50
Ühendustükk:	kuni 10 000

