

efuturo mobiilne laadimisjaam tüüp 1 laadimiskaabliga, 1 faas, kuni 3,7 kW, kuni 16 A, 230 V, režiim 2, LCD-kuvar, Schuko pistik

Tootenumber: 117.7615

EAN: 4042146865224

Soodushind: 623,50 € *

Kirjeldus

- mobiilne laadimisjaam vastavalt standardile EN 62752: 2016
- elektri- ja hübriidsõidukitele
- Tüüp 2 (IEC 62196-2)
- Schuko pistik
- laadimisvõimsus kuni 3,7 kW
- kuni 16 A (ühefaasiline)
- 230 V / 50 Hz
- Režiim 2
- Voolutugevus seadistatav: 6, 8, 10, 15 või 16 amprit
- Rikkevoolukaitselüliti RCD tüüp A
- Laadimisaja eelvalik
- Laadimise algusaja seadistamine
- ülekuumenemiskaitsega
- kaabli pikkus enne korpust 1,3 m
- kaabli pikkus pärast korpust 4,0 m
- CE ja RoHS sertifikaadiga

efuturo mobiilne laadimisjaam on oma kompakse ehituse tõttu ruumisäästlik laadimisjaam elektri- ja hübriidsõidukitele. Integreeritud LED-kuvar teeb mobiilse laadimisjaama kasutamise lihtsaks ja näitab ülevaatlitult laadimisolekut või võimalikke veateateid. Ekraanil saab voolutugevuse seadistada 6 - 16 A. Seadistada saab ka laadimisprotsessi kestuse ja selle alguse aja. Eeliseks on see, et saate elektri- või hübriidsõiduki laadida õise odavama elektriga, ilma et peaksite ise õõsel sõidukit käsitsi ühendama. Kvaliteetne plastkorpust tagab mobiilse laadimisjaama ohutu kasutamise nii sise- kui välitingimustes. Ergonoomilise kujuga tüüp 2 laadimis pistiku ning kokku 5,50-meetrise tegevusraadiusega kvaliteetse ja vastupidava kaabliga saab mobiilse laadimisjaama kiiresti ja lihtsalt ühendada elektri- ja hübriidsõidukiga.

Pärast lühidat kommunikatsiooni mobiilse laadimisjaama ja sõiduki vahel algab autoaku laadimine. Sellega saab laadimisaja oluliselt vähendada. Kui Renault Zoe laadimistsükkel kodusest pistikupesast (2,3 kW) kestab ca 25 tundi, siis 3,7 kW mobiilse laadimisjaama korral võtab see vaid ca 16 tundi.

Omadused

DC lekkevoolu tuvastus:	Ei
Juurdepääsukaits:	ilma
Kaabli pikkus m:	kokku 5,30 meetrit
Kaabli ristlõige mm²:	3* 2,5 mm ² + 1* 0,5 mm ²
Kaabli värv:	must
Kaablivorm:	sirge
Kaitseklass:	IP 65
Kommunikatsioon:	(IEC 61851-1): Mode 2
Korpuse mõõtmed (KxLxS):	56 x 105 x 235 mm
Laadimisaeg seadistatav:	Ja
Laadimise alustamise viivitus:	Ja
Laadimisrežiim:	Režiim 2
Laadimisvõimsus:	kuni 3,7 kW
Mudel efuturo:	efuturo mobiilne laadimisjaam tüüp 1 laadimiskaabliga, 1 faas, kuni 3,7 kW, kuni 16 A, 230 V, režiim 2, LCD-kuvar, Schuko pistik
Norm:	EN 62752: 2016
Pakendi kõrgus mm:	85
Pakendi laius mm:	383
Pakendi pikkus mm:	408
Pinge:	230 V / 50 Hz
Pinge pistik:	230
Sertifitseerimine:	CE, RoHS
Sõidukipoolne pistik:	Tüüp 2
Töötemperatuur:	- 30 kuni + 75°C
Voolumõõtja:	Ei
Voolutugevus A:	max 16 amprit (1-faasiline)
Voolutugevuse seadistus:	Ja
Võrgupistik:	Ohutud kontaktpistikud kuni ja kaasa arvatud IP21 (02)
Võrgupoolne pistik:	Schuko pistik
sagedus:	50
Ühendustsükkel:	kuni 10 000

