



eMONSTER Aku, 18V, 2.0Ah

Tootenumber: 515.6002

EAN: 4042146911129

Soodushind: 26,00 € *



Kirjeldus

- liitiumioon-tehnoloogia
- aku madal isetühjenemine tagab maksimaalse tootlikkuse
- aku mälu efekt puudub
- sobib kõigile 18 V eMONSTER seeria seadmetele
- tugev plastkorpus
- kasutajasõbralik akulukk seadme tugevaks hoidmiseks
- täiendavad jahutuskomponendid laadimiseks ja tühjendamiseks
- integreeritud automaatne turvaväljalülitus
- Ülepingskaitse
- Madalpingekaitse
- Lühisekaitse
- Kuumenemisvastane tehnoloogia, mis kaitseb akut ülekuumenemise eest
- Laadimisolek on nähtav aku kontrollnupul
- Laadimisoleku kuva 3-värvilisel LED-ekraanil
- mahutavus 2.0 Ah
- 400 g

eMONSTER 18 V 2,0 Ah laetav aku 515.6002 integreeritud laadimistaseme indikaatoriga - võimas aku kõigile 18 V eMONSTER seadmetele firmalt KS Tools - 2,0 Ah liitiumioonaku.

18 V liitiumioonaku on eMONSTER seeria süda ja ühildub kõigi 18 V eMONSTER seeria seadmetega. Ainult 400 g kaaluga 2,0 Ah aku on selle akuseeria kerge toode. See sobib eriti hästi kasutamiseks kergetes ja paindlikes tööpiirkondades.

Tänu liitiumioontehnoloogiale puudub soovimatu mälu efekt, mis tähendab, et akut saab laadida ja tühjendada ilma mahutavust kaotamata. Akut iseloomustab ka vähene isetühjenemine. Akul on ülepinge- ja lühisekaitse ning kuumenemisvastane tehnoloogia, mis kaitseb seda sisemise ülekuumenemise eest. See tagab aku pika tööea ja väldib kahjustusi. Üksikud elemendid ei ole korpusesse paigutatud pakatina, vaid sisestatakse üksikult torukujulisse struktuuri. See tähendab, et tekkivat soojust saab ümbritseva materjali kaudu tõhusamalt hajutada jahutusribidele. See võimaldab kiiret soojust hajumist akut ja hoiab ära kuumuse kogunemise, mis võib võimsust või tööga negatiivselt mõjutada.

eMONSTER tooteperekonna intelligentne süsteemiprotokoll tagab tõhusa ja säästvva kiir-laadimisfunktsiooni, ühendades seadme, aku ja laadija võrku. Neid komponente pidevalt jälgides saab võimaliku vea korral aktiveerida erinevaid kaitsefunktsioone nagu ülekoormuskaitse, üle- või alapingekaitse, temperatuuri jälgimine või hädaseiskamine. Defektset või süvatühjenenud akud tuvastatakse koheselt, mis suurendab oluliselt töökindlust.

Aku laetuse olekut saab igal ajal lugeda 3-astmelise LED-ekraani kaudu, kasutades akut asuvat testnuppu. See tähendab, et teil on alati kontroll järelejäädud energiavarude üle ja saate oma tööd tõhusalt planeerida.

Omadused

Aku mahutavus [Ah]:	2,0
Akutehnoloogia:	Liitium-ioon
Elektripinge:	18 V
Energiasisaldus Wh:	36
Kõrgus mm:	51.0
Laius mm:	76.0
Liitiumi teave:	Liitium tootes (sisseehitatud või kaasas)
Liitiumpatarei kaasas:	Ja
Mahutavus Ah:	2,0
Materjal1:	Plastkorpus
Nõutav patareide arv:	1
Pakendisisu:	1
Patarei kaal [kg]:	0.4
Patarei kaasas:	Ja
Patarei koostis:	Liitium (taaslaetav)
Patarei taaslaetav:	Ja
Patarei tüüp:	18650
Pikkus mm:	116.0
Pinge:	18 V
Pinge (V):	18
Säilitustemperatuur:	5 °C kuni + 25 °C
Tagastamine välistatud:	Ja
Töörežiim:	Akupakk
Tööt temperatuur:	+ 5 °C kuni + 40 °C
UN-number:	UN 38.3
kaal g:	400
max laadimisvool:	4

