



## Digitaalne multimeeter koos integreeritud löögikaitsega kontrollotsikutega

**Tootenumbr:** 117.0215

**EAN:** 4042146958513

**Soodushind:** 119,50 € \*



## Kirjeldus

- spetsiaalselt hübriidsõidukitele välja töötatud kvaliteetne integreeritud löögikaitsega multimeeter
- eriti ohutu CAT III (1000 V), CAT IV (600 V)
- täiendatud pöörlemiskiiruse mõõtmise funktsiooniga
- LED ekraan diginäidikuga
- keskne pöördlüüti
- automaatse vahemikuvalikuga
- suur LCD-ekraan kontrastse näidikuga koos taustavalgustusega
- integreeritud keraamilise kaitsmega 1000 V (600 mA) – 32 x 6 mm vooluahelate kaitseks
- integreeritud keraamilise kaitsmega 1000 V (20 A) – 38 x 10 mm vooluahelate kaitseks
- kaasas kontrollotsikute, krokodillklemmide ja temperatuuriduriga mõõtejuhmete komplekt
- sisse-/väljalülitamise lülitiga
- lahtipööratava jalaga
- tugev plastkorpus
- praktilises hoiukotis

### funktsioonid:

- alalis- ja vahelduvpinge mõõtmine
- alalis- ja vahelduvvoolu mõõtmine
- takistuse mõõtmine
- suletusnurk
- diodide kontroll (akustilise signaaliga)
- pöörlemiskiiruse mõõtmine
- temperatuuri-väljalülitusautomaatika
- sageduse mõõtmine

## Omadused

<b>Alalispinge:</b>	600 mV - 1000
<b>Alalisvool:</b>	60 mA - 20 A
<b>Kaitse S1 (peenvool):</b>	1000 V (600 mA) - 32 x 6 mm
<b>Kaitse S2 (voolu mõõtepuks):</b>	1000 V (20 A) - 38 x 10 mm
<b>Kuvamine:</b>	digitaal
<b>Laius mm:</b>	92
<b>Liitumpatarei kaasas:</b>	Ei
<b>Nõutav patareide arv:</b>	1
<b>Pakendi kõrgus mm:</b>	90
<b>Pakendi laius mm:</b>	225
<b>Pakendi pikkus mm:</b>	205
<b>Pakendisisu:</b>	1
<b>Patarei kaal [kg]:</b>	0.047
<b>Patarei kaaluklass:</b>	Klass 03 (31 - 50 g)
<b>Patarei kaasas:</b>	Ja
<b>Patarei koostis:</b>	Tsinksüsinik
<b>Patarei taaslaetav:</b>	Ei
<b>Patarei tüüp:</b>	9V
<b>Pikkus mm:</b>	192
<b>Pinge (V):</b>	9
<b>Suletusnurk:</b>	4, 5, 6, 8 silinder
<b>Säilitustemperatuur:</b>	-10° kuni +50° C (14° kuni 122° F)
<b>Tagastamine välistatud:</b>	Ja
<b>Temperatuur mõõtetäpsusele:</b>	23° C ± 5° C
<b>Temperatuuri mõõtmine:</b>	-20° kuni +1000° C (-4° kuni 1832° F)
<b>Toiteallikas:</b>	9V plokkaku
<b>Töötemperatuur:</b>	0° kuni +40° C (32° kuni 104° F)
<b>Vahelduvvool:</b>	6 V -750
<b>Vahelduvvool:</b>	60 mA - 20 A
<b>Videolingi sisu:</b>	<a href="https://youtu.be/FDXrRhWT9Ic" target="_blank">Video</a>
<b>kaal g:</b>	430
<b>sageduse mõõtmine:</b>	9.999 Hz - 9.999 MHz
<b>sügavus mm:</b>	61
<b>takistuse mõõtmine:</b>	600 Ohm - 60 MOhm



