

Tootenumber: 150.4615
EAN: 4042146981658
Soodushind: 44,50 € *



Kirjeldus

- sobib ideaalselt võrguväliseks tööks
- juhtmevaba laadimine eQi tehnoloogia abil
- kompaktne konstruktsioon
- painutatav
- sujuvalt hämardatav peamine valgusallikas
- eriti võimas COB Front LED
- võimas SMD Spot LED
- 2 valgustusrežiimi: COB eesmine LED ja SMD Spot LED
- 2 valgusvoo tugevust: 5 W COB eesmine LED 600 luumenit ja 2 W SMD Spot LED 140 luumenit
- Valgusvihu värvus 6000 kelvinit tööala optimaalseks valgustamiseks
- integreeritud konksud riputamiseks
- integreeritud magnet laadimiseks ja kinnitamiseks
- 3,5-15 tundi valgustusaeg eesmine LED
- Spot LED valgustusaeg 9 tundi
- laadimisoleku kuvaga
- valikuline USB-C tüüpi laadimisport
- võimsa liitiumioonakuga
- Korpuse kvaliteetsest plastist
- pritsmekindlus vastavalt IP65
- eriti löögikindel - löögikindluse klass IK09

Omadused

Akutehnoloogia:	Liitium-ioon
Kohtvalgusti max luumenit:	140
Kõrgus mm:	26
Laius mm:	63
Liitiumi teave:	Liitium tootes (sisseehitatud või kaasas)
Liitiumpatarei kaasas:	Ja
Löögikindluse tase:	IK09
Norm:	IP65, IK09
Nõutav patareide arv:	1
Pakendi kõrgus mm:	142
Pakendi laius mm:	35
Pakendi pikkus mm:	70
Pakendisisu:	1
Patarei kaal [kg]:	0.039
Patarei kaaluklass:	Klass 03 (31 - 50 g)
Patarei kaasas:	Ja
Patarei koostis:	Liitium (taaslaetav)
Patarei mahutavus:	2000 mAh
Patarei taaslaetav:	Ja
Patarei tüüp:	992867
Peamine valgusallikas max luumenit:	50 - 600
Peamised valgustid:	COB LED
Pikkus mm:	133
Pinge (V):	3,7
Pritsmekindel:	IP65
Tagastamine välistatud:	Ja
Töörežiim:	Akupakk
UN-number:	UN 38.3
Valgustugevus ümberlülitatav:	Ja
Valgustusaeg kohtvalgusti max h:	9,0
Valgustusaeg max:	15,0
Valgustusaeg min:	3,5
Valgustusaeg peamine max h:	3,5 - 15,0
Valgusvihi värvus Kelvin:	6000
Valgusvoog max:	600
Valgusvoog min:	50
kaal g:	185
koos ühendusjuhtme ja pistikuga:	Ei
max laadimisaeg kaabliga (h):	3,0
max laadimisaeg laadimisalusega (h):	4,5
sujuvalt hämardatav:	Ja



