



HD videoskoopide komplekt, Ø 3,9 mm 720° ja 0° HD esikaamera sondiga, elastne PVC-kate

Tootenumber: 550.7580

EAN: 4069465008231

Soodushind: 599,00 € *

Kirjeldus

- 720° juhtkang (4-suunaline sond)
- 3,9 mm HD kaamera - vabalt positsioneeritav
- juhtkang kaamera sondi juhtimiseks
- 6 hämardatavat mini-LED-lampi
- transporditav ja võrguväline süsteem
- optimaalne käsitsemine tänu võrgust sõltumatule töötamisele
- sondid on oluliselt murdumiskindlamad, sest ei ole klaasfiiberkaablit
- töötemperatuur -10°C kuni +70°C
- võimalikult suur vaatenurk tänu sondipeas olevale erikaamerale
- väga hea pildi- ja videokvaliteet
- pildisalvestusvõimalus JPEG-vormingus
- videosalvestusvõimalus AVI-vormingus
- mitmekülgset kasutatav
- integreeritud aku, laadimise märgutule ja valgusega
- pideva töö võimalus ca 150 minutit
- Seadmete laadimine toimub USB-C kaudu
- kaasas 32 GB mälukaart
- praktilise kandekotiga

Omadused

Aku mahtuvus [Ah]:	3,0
Akutehnoloogia:	Liitium-polümeer
Andmekandja:	mikroSD
Avamisnurk:	70°
Ekraan:	5,0"
Fokuseeritud teravussügavus:	2,5 ~ 10 cm
Kaamera resolutsioon:	1920 (H) x 1080 (V)
Kaitseklass:	IP67
Liitiumi teave:	Liitium tootes (sisseehitatud või kaasas)
Liitiumpatarei kaasas:	Ja
Nurgikud:	720 + 0
Nõutav patareide arv:	1
Painderaadius:	3 cm
Pakendisisu:	1
Patarei kaal [kg]:	0.027
Patarei kaaluklass:	Klass 02 (16 - 30 g)
Patarei kaasas:	Ja
Patarei koostis:	Liitium (taaslaetav)
Patarei taaslaetav:	Ja
Patarei tüüp:	18650
Pea-Ø mm:	3.9
Pikkus mm:	1000.0
Pildi salvestusvorming:	JPEG
Pinge (V):	3,7
Pinge pistik:	5
Tagastamine välistatud:	Ja
Töö kestus:	ca 150 min
Töörežiim:	Akupakk
Valgusallikas:	6 dimmeriga valget mini-LEDi
Vastupidavus:	õlikindel
Videoformaat:	AVI
Võrgupistik:	USB-C / USB-A
funktsioonitribuudid 1:	painduv
kaal g:	990
läbimõõt mm:	3,9
töötemperatuur:	-10°C kuni +70°C



