



## Astmeline puur HSS , eriti lühike

**Tootenumber:** 330.2371

**EAN:** 4042146346488

**Soodushind:** 24,00 € \*

## Kirjeldus

- puurots vastavalt standardile DIN 1412 C
- ristikujuline puurots
- paremale löikavad
- spiraalsoontega
- tipunurk 118°
- süvistusnurk 90°
- täielik sujuvus
- suur löikevõimsus
- katmata pealispind
- võimas teras

Koonus lihtsustab puuri tagasitõmbamist läbipuuritud plekist.

Mittermurduvad laastud transporditakse puhtalt ära.

Sellega takistatakse töödeldava materjali kinnitumist ja külmliidete tekkimist löiketeradel. Sobib ideaalselt lülituskappide ehituses kuni 2,0 mm paksusega plekkidele.

## Omadused

<b>Astmete arv:</b>	9
<b>Löikamissuund:</b>	paremp
<b>Löikematerjal:</b>	HSS
<b>Materjal1:</b>	Kvaliteetne kuumuskindel teras
<b>Norm:</b>	DIN 1412 C
<b>Osa pikkus L2 mm:</b>	28.0
<b>Pakendi kõrgus mm:</b>	25
<b>Pakendi laius mm:</b>	15
<b>Pakendi pikkus mm:</b>	56
<b>Pakendisisu:</b>	1
<b>Pealispind:</b>	tühi
<b>Soone pikkus:</b>	20
<b>Tipunurk:</b>	118°
<b>Varre läbimõõt D3:</b>	6.0
<b>kaal g:</b>	16
<b>kogupikkus L1 mm:</b>	48.0
<b>läbimõõt D1:</b>	12.0
<b>läbimõõt D2:</b>	4.0
<b>läbimõõt mm:</b>	4 - 12
<b>materjali kasutusala:</b>	plekid
<b>värv:</b>	hõbe

