



## Astmeline puur HSS TiN, eriti lühike

**Tootenumber:** 330.2374

**EAN:** 4042146346518

**Soodushind:** 26,00 € \*

### Kirjeldus

- puurots vastavalt standardile DIN 1412 C
- ristikujuline puurots
- paremale löikavad
- spiraalsoontega
- tipunurk 118°
- süvistusnurk 90°
- täielik sujuvus
- suur löikevõimsus
- TiNiga kaetud pealispind
- võimas teras

Koonus lihtsustab puuri tagasitõmbamist läbipuuritud plekist.

Mittermurduvad laastud transporditakse puhtalt ära. Sellega takistatakse töödeldava materjali kinnitumist ja külmiidete tekkimist löiketeradel. Sobib ideaalselt lülituskappide ehituses kuni 2,0 mm paksusega plekkidele.

### Omadused

<b>Astmete arv:</b>	9
<b>Lõikamissuund:</b>	paremp
<b>Lõikematerjal:</b>	HSS TiN
<b>Materjal1:</b>	Kvaliteetne kuumuskindel teras
<b>Norm:</b>	DIN 1412 C
<b>Osa pikkus L2 mm:</b>	28.0
<b>Pakendisisu:</b>	1
<b>Pealispind:</b>	TiN
<b>Soone pikkus:</b>	20
<b>Tipunurk:</b>	118°
<b>Varre läbimõõt D3:</b>	6.0
<b>kaal g:</b>	16
<b>kogupikkus L1 mm:</b>	48.0
<b>läbimõõt D1:</b>	12.0
<b>läbimõõt D2:</b>	4.0
<b>läbimõõt mm:</b>	4 - 12
<b>materjali kasutusala:</b>	plekid
<b>värv:</b>	kuld

