

Spiraaluur HSS-R, lühike

Tootenumber: 330.5020

EAN: 4042146342015

Soodushind: 1,00 € *



Kirjeldus

- DIN 1897 tüüp N
- paremale löikavad
- kooniline tipp
- tipunurk 118°
- spiraalnurk 20–30°
- sobib ideaalselt õhukestele materjalidele
- must, lõõmutatud pealispind
- võimas teras

Ideaalselt kasutatav terases, valuterases tugevusega kuni umbes 900 N/mm², pronksis, messingis, lühikesi laaste moodustavates alumiiniumsulamites, grafiidis, uushõbedas, paagutatud rauas, hall-, temper- ja kõrgtugevas malmis ning survevalus.

Omadused

Läbimõõt D:	2.0
Lõikamissuund:	paremp
Lõikematerjal:	HSS-R
Lõiketüüp:	N
Materjal1:	Kvaliteetne kuumuskindel teras
Norm:	DIN 1897 Typ N
Osa pikkus L2 mm:	12.0
Pakendi kõrgus mm:	16
Pakendi laius mm:	27
Pakendi pikkus mm:	98
Pakendisisu:	10
Pealispind:	auruga karastatud
Soone pikkus:	26
Tipunurk:	118°
kaal g:	7
kogupikkus L1 mm:	38.0
materjali kasutusala:	Metall, puit ja plastik
värv:	must

