

## Keermelõikur HSS Co, M

**Tootenumber:** 332.0001

**EAN:** 4042146348482

**Soodushind:** 8,00 € \*

### Kirjeldus

- DIN EN 22568 vorm B
- tolerants vastavalt standardile ISO – 6 g
- paremale lõikavad
- lihvitud, eelperforeeritud mudel
- meetermõõdukus keere
- katmata pealispind
- koobaltleegeritud kvaliteetne kuumuskindel kiirteras

Ideaalselt kasutatav legeerimata ja vähelegeeritud terases tugevusega kuni 900 N/mm<sup>2</sup> ja mitteraudmetallides.

### Omadused

<b>Kalle mm:</b>	0.5
<b>Keeme nimimass:</b>	M 3,0
<b>Keeme suurus:</b>	M3 x 0,50
<b>Keeme tüüp:</b>	M
<b>Läbimõõt D:</b>	20.0
<b>Lõikamissuund:</b>	paremp
<b>Lõikematerjal:</b>	HSS Co
<b>Materjal1:</b>	koobaltleegeritud kvaliteetne kuumuskindel teras
<b>Norm:</b>	ISO - 6g, DIN EN 22568 Form B
<b>Pakendi kõrgus mm:</b>	12
<b>Pakendi laius mm:</b>	25
<b>Pakendi pikkus mm:</b>	31
<b>Pakendisisu:</b>	1
<b>Pea kõrgus (A):</b>	5.0
<b>Pealispind:</b>	tühi
<b>kaal g:</b>	11
<b>materjali kasutusala:</b>	Teras ja NE-metall
<b>vorm:</b>	Vorm B, suletud, eelperforeeritud
<b>värv:</b>	hõbe