



Momentvõti, kaitseisolatsioon ja kahe-suunalise narrepeaga

Tootenumber: 117.1301

EAN: 4042146301548

Soodushind: 819,00 € *

Kirjeldus

- sukelisolatsiooniga vastavalt standardile IEC 60900
- töötamiseks pinges all AC 1000 V ja DC 1500 V
- vabastustäpsus:
- täpne ja kordustäpne vähemalt 5000 koormusvahetusega
- kontrollitud paremsuunaliseks pingutamiseks
- vasakuunalise pingutamise blokeerimine – piiramatult vabastusmoment ilma pöördemomendi funktsioonita
- skaala Nm jaotus täpselt seadistamiseks
- suur vaateaken optimeerib loetavust
- kuuldav ja tuntuva pöördemomendi rakendumine tänu kiirrakendumisele
- tugeva 30-hambalise pöörmehanismiga
- pöördemomendi seadistamine kiire ja turvaline käepideme keeramise teel
- nelikantajam vastavalt standardile DIN 3120 / ISO 1174, kuullukustusega
- individuaalne seerianumber toote selgeks identifitseerimiseks
- kaasas on kalibreerimise vastavusdeklaratsioon vastavalt standardile DIN EN ISO 6789:2017(E)
- vastab riiklikele normidele

Omadused

Ehituse tüüp:	ühe haaraga heebel
Isolatsioon:	Sukelisolatsioon vastavalt DIN EN 60900
Kontrollsertifikaat:	1000V
Kuvamine:	Skaala (mehaaniline)
Käepide:	sukelmeetodil isoleeritud käepide
Kõrgus H:	61.0
Nelikantajam tollides:	1/2"
Norm:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017, IEC 60900
Pakendi kõrgus mm:	50
Pakendi laius mm:	105
Pakendi pikkus mm:	305
Pakendisisu:	1
Tagastamine välistatud:	Ja
Tööriistakinnituse pöördemoment:	narre
avamistäpsus:	+/-4%
funktsiooniatribuudid 1:	kahe-suunaline
hammas:	30
kaal g:	930
kasutusala NM:	5-25
kogupikkus L mm:	280.0

