



Mini-momentvõti, kaitseisolatsiooni ja kahesuunalise narrepeaga

Tootenumber: 117.1400

EAN: 4042146306925

Soodushind: 704,50 € *

Kirjeldus

- sukelisolatsiooniga vastavalt standardile IEC 60900
- töötamiseks pinge all AC 1000 V ja DC 1500 V
- vabastustäpsus:
- täpne ja kordustäpne vähemalt 5000 koormusvahetusega
- kontrollitud paremsuunaliseks pingutamiseks
- vasakuunalise pingutamise blokeering – piiramatu vabastusmoment ilma pöördemomendi funktsioonita
- kuuldav ja tuntav pöördemomendi rakendumine tänu kiirrakendumisele
- tugeva 30-hambalise pöörkmehaanismiga
- käepideme ergonoomiline kuju pöördemomendi turvaliseks ülekandmiseks
- nelikantajam vastavalt standardile DIN 3120 / ISO 1174, kuullukustusega
- individuaalne seerianumber toote selgeks identifitseerimiseks
- kaasas on kalibreerimise vastavusdeklaratsioon vastavalt standardile DIN EN ISO 6789:2017(E)
- vastab riiklikele normidele

Omadused

Ehituse tüüp:	ühe haaraga heebel
Isolatsioon:	Sukelisolatsioon vastavalt DIN EN 60900
Kontrollsertifikaat:	1000V
Kuvamine:	Skaala (mehaaniline)
Käepide:	sukelmeetodil isoleeritud käepide
Kõrgus H:	41.0
Läbimõõt D:	40.0
Nelikantajam tollides:	1/4"
Norm:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017, IEC 60900
Pakendi kõrgus mm:	56
Pakendi laius mm:	118
Pakendi pikkus mm:	258
Pakendisisu:	1
Tagastamine välistatud:	Ja
Tööriistakinnituse pöördemoment:	narre
avamistäpsus:	+/-4%
funktsiooniatribuudid 1:	kahesuunaline
hammas:	30
kaal g:	400
kasutusala NM:	2-10
kogupikkus L mm:	200.0

