



Kaitseisolatsiooniga pingemõõduri, kahepooluseline, 12–1000 V

Tootenumbr: 117.1503
EAN: 4042146329108
Soodushind: 208,00 € *

Kirjeldus

- kontrollitud ja lubatud vastavalt rahvusvaheliselt kehtivale standardile
- isoleeritud vastavalt standardile IEC IEN 61243-3 (DIN VDE 0682-401)
- pingeklass B
- LEDi kaudu kuvatakse alalis- ja vahelduvpinget
- pöördvõlli ja faasinäit LCD kaudu
- ühepooluseline faasijuhhi testimine
- pöördvõlli testimine
- polaarsuse testimine
- 30 mA FI-kaitseühikuga teadlik rakendamine
- vibratsioonialarmiga

Omadused

Alalisvoolu pingevahemik:	12 - 24 - 50 - 120 - 230 - 400 - 690 - 1000 V
Kaitseklass:	IP64
Kontrollsertifikaat:	GS
Kuvamine:	LED/LCD
Kuvamise tasand:	12 - 1000 V
Norm:	IEC IEN 61243-3
Pakendi kõrgus mm:	68
Pakendi laius mm:	107
Pakendi pikkus mm:	361
Pakendisisu:	1
Sisselülituse lubatud kestus:	30 s
Tagastamine välistatud:	Ja
Vahelduvvoolu pingevahemik:	12 - 24 - 50 - 120 - 230 - 400 - 690 - 1000 V
Võimsustarve:	200 mA
kaal g:	210
sagedus:	0 - 500 Hz