



Sissepritsedüüsi kontrollseade, 600 baari

Tootenumber: 455.0120

EAN: 4042146400654

Soovituslik jaehind: 791,40 € *

Kirjeldus

- lauale asetatav seade diisli sissepritsedüüside kontrollimiseks avanemisrõhu, tiheduse ja joakuju suhtes
- kontrollimise ajal pihustatakse vedelik tagasi pritsmekaitsega varupaaki
- vedelikumahuti maht 330 cm³
- töömaht 35 cm³
- keermestatud täppismanomeeter Ø 100,0 mm kummist kaitseümbrisega 0–600 bar
- kaasas on kaks kõrgsurvetoru adapterit
- stabiilsest metallvalust seadmekorpus
- kontrollmahuti löögikindlast ja diislile vastupidavast plastist, peenfiltriga
- jalg (118 mm x 97 mm) nelja puurauguga stabiilseks tööpingil püsimiseks

Kontrollimiseks järgmiste meetoditega:

düüs vaba või ummistunud

avanemisrõhk

düüsi juga/pihustus

lukustus/järetilkumine

akustiline kontroll (kärin)

sissepritsepumba ja düüsi vahelise survetoru tihedus

Kasutusala / kasutamiseks:

M14 x 1,5 universaalne

M12 x 1,25 **VAG** TDI mootorid

Omadused

Kuvamine:	Skaala (mehaaniline)
Kõrgus H:	345
Mõõteulatus:	8700 Lbs/sq.inch
Mõõteulatus baar:	0 - 600
Pakendi kõrgus mm:	165
Pakendi laius mm:	289
Pakendi pikkus mm:	466
Pakendisisu:	1
kaal g:	2900
osad komplektis:	3



Koosnedes

Tootenumber	Arv		Toode	Soovituslik jaehind: (ilma KM-ta)
455.0121	1 x		Ühendustoru M14xM14, 210mm	76,99 € *
455.0122	1 x		Ühendustoru M14xM12, 210mm	76,99 € *
455.0123	1 x		Diislikütuse sissepritsedüüsi kontrolliseade 0-600 baari	968,49 € *