

Momentvõti, kaitseisolatsiooni ja kahesuunalise narrepeaga

Tootenumber: 117.3810
EAN: 4042146324615
Soodushind: 704,50 € *

Kirjeldus

- sukulisolatsiooniga vastavalt standardile IEC 60900
- töötamiseks pinge all AC 1000 V ja DC 1500 V
- vabastustäpsus:
- täpne ja kordustäpne vähemalt 5000 koormusvahetusega
- kontrollitud paremsuunaliseks pingutamiseks
- vasakuunalise pingutamise blokeering – piiramatu vabastusmoment ilma pöördemomendi funktsioonita
- skaala Nm jaotus täpseks seadistamiseks
- suur vaateaken optimeerib loetavust
- kuuldav ja tuntav pöördemomendi rakendumine tänu kiirrakendumisele
- tugeva 30-hambalise pörkmehhanismiga
- pöördemomendi seadistamine kiire ja turvaline käepideme keeramise teel
- nelikantajam vastavalt standardile DIN 3120 / ISO 1174, kuullukustusega
- individuaalne seerianumber toote selgeks identifitseerimiseks
- kaasas on kalibreerimise vastavusdeklaratsioon vastavalt standardile DIN EN ISO 6789:2017(E) - vastab riiklikele normidele

Omadused

Ehituse tüüp:	ühe haaraga heebel
Isolatsioon:	Sukulisolatsioon vastavalt DIN EN 60900
Kontrollsertifikaat:	1000V
Kuvamine:	Skaala (mehaaniline)
Käepide:	sukelmeetodil isoleeritud käepide
Kõrgus H:	51.0
Nelikantajam tollides:	3/8"
Norm:	DIN 3120, ISO 1174, IEC 60900, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Pakendi kõrgus mm:	56
Pakendi laius mm:	138
Pakendi pikkus mm:	389
Pakendisisu:	1
Tagastamine välistatud:	Ja
Tööriistakinnituse pöördemoment:	narre
avamistäpsus:	+/-4%
funktsiooniatribuudid 1:	kahesuunaline
hammas:	30
kaal g:	1070
kasutusala NM:	5-50
kogupikkus L mm:	370.0

