

Pneumaatiline keevituspunkti puur (eraldi)

Tootenumber: 515.1311

EAN: 4042146390337

Soovituslik jaehind: 1 260,77 € *



Kirjeldus

- spetsiaalajam suure pöördemomendi jaoks
- libisemiskindla pehme käepidemega
- heitõhu juhtimine käepideme kaudu alla
- sobib pidevkiituseks
- ideaalselt kasutatav sees ja väljas asuvatele keevispunktidele
- karbiidpeaga keevispunktipuurile
- väga suure pöördemomendiga
- pööratava ja eemaldatava sangaga eseme fikseerimiseks
- ettenähtud pneumosilindri abil
- astmevaba kiiruse reguleerimisega
- külma isoleeriv käepide
- kaasas on 1/4" ühenduspistik
- tugev masinakorpus

Omadused

Helivõimsustase (dbA):	95.4
Käepide:	külmisoleeritud käepide
Laius B:	175.0
Materjal1:	tugevad masinakorpused
Möötemääramatus vibratsiooni kiirendusel:	0.28
Müra rõhutase (dbA):	82.4
Norm:	DIN EN ISO 28927-5
Pakendi kõrgus mm:	65
Pakendi laius mm:	236
Pakendi pikkus mm:	357
Pakendisisu:	1
Töö rõhk baarides:	6 baari
Tühikäigu pöörlemiskiirus U/min:	1000
Vibratsiooni kiirendus:	< 0,72
Võimsus vattides:	280 Watt
funktsiooniatribuudid 1:	astmevabalt reguleeritav
kaal g:	1850
keermesühendus:	1/4"PT
kinnitus mm:	8 mm
kogupikkus L mm:	315.0
min vooliku läbimõõt:	3/8" - 10 mm
vorm:	Püstoli kujuga
Õhutarve l/min:	340

