



Pneumaatiline liivapritsipüstol, 260 mm

Tootenumber: 515.1909

EAN: 4042146623749

Soodushind: 108,50 € *

Kirjeldus

- sobib ideaalselt täpseks töötlemiseks
- integreeritud varupaagiga 600 cm³
- sobib pihustusmaterjali teralisusele 46–100
- sobib kvartsliivale, klaaspärlitele, plastgraanulitele, vääriskorundile, tavalisele korundile ja klaasgraanulitele
- pihustusmaterjali juurdevoolu võib välja lülitada ja seadet saab kasutada tavalise suruõhupüstolina
- ABS-mahuti
- plastkäepide
- terasdüüs, vähekuluv

Kasutusala / kasutamiseks: lakieemaldus, värvieemaldus, rooste-eemaldus, puhastus, pinnapuhastus

Omadused

Käepide:	tugev teraskäepide
Kõrgus mm:	280
Mahutavus cm³:	600
Möötemääramatus vibratsioonikiirendusel:	0.5
Norm:	DIN EN ISO 20643
Pakendi kõrgus mm:	96
Pakendi laius mm:	308
Pakendi pikkus mm:	363
Pakendisisu:	1
Pikkus mm:	260
Töörõhk baarides:	max. 6,3 bar (90 psi)
Vibratsioonikiirendus:	< 0,05
kaal g:	1300
keermesühendus:	1/4"NPT
läbimõõt mm:	5,0
min vooliku läbimõõt:	3/8" - 10 mm
Õhutarve l/min:	200



