

## Momentvõti ERGOTORQUE®precision, sisestatava tööriistakinnitusega

Tootenumber: 516.1622  
EAN: 4042146231319  
Soodushind: 137,50 € \*

### Kirjeldus

- vabastustäpsus:
- täpne ja kordustäpne vähemalt 5000 koormusvahetusega
- kontrollitud parem- ja vasaksuunaliseks pingutamiseks
- topeltskaala (Nm ja lbf•ft), jaotus täpseks seadistamiseks
- kaasas peenjaotusega Nm mikromeeterskaala täpseks seadistamiseks
- suur vaateaken koos luubifunktsiooniga optimeerib loetavust
- kuuldav ja tuntav pöördemomendi rakendumine tänu kiirrakendumisele
- pöördemomendi seadistamine kiire ja turvaline käepideme keeramise teel
- turvaline lukustusvõimalus käepidemel
- ergonoomiline ja käesõbralik 2-komponentne käepide koos pehme tsooniga
- kiirlukustusega pistikühendusega 9x12 või 14x18 sisestatavatele tööriistadele
- individuaalne seerianumber toote selgeks identifitseerimiseks
- kaasas on kalibreerimise vastavusdeklaratsioon vastavalt standardile DIN EN ISO 6789:2017(E) - vastab riiklikele normidele

### Omadused

<b>Ehituse tüüp:</b>	ühe haaraga heebel
<b>Kasutusala Lbf-ft:</b>	4 - 37
<b>Kuvamine:</b>	Skaala (mehaaniline)
<b>Käepide:</b>	2-komponentne käepide
<b>Materjal1:</b>	väga kvaliteetne kroomvanaadiumteras
<b>Norm:</b>	DIN EN ISO 6789-1:2017
<b>Osa Nm:</b>	0.25
<b>Pakendi kõrgus mm:</b>	55
<b>Pakendi laius mm:</b>	49
<b>Pakendi pikkus mm:</b>	351
<b>Pakendisisu:</b>	1
<b>Sk mm:</b>	17,5
<b>Tagastamine välistatud:</b>	Ja
<b>Tõstekangi pikkus Lk mm:</b>	295,0
<b>Tööriistakinnituse pöördemoment:</b>	Vahetatavate osadega tööriist
<b>avamistäpsus:</b>	+/-3%
<b>kaal g:</b>	450
<b>kasutusala NM:</b>	10-50
<b>kinnitus mm:</b>	9x12
<b>kogupikkus L mm:</b>	335.0
<b>profiil1:</b>	Ristkülikukujuline õõnsus

