

## Momentvõti ERGOTORQUE®precision, sisestatava tööriistakinnitusega

Tootenumber: 516.1633

EAN: 4042146289068

Soodushind: 137,50 € \*



### Kirjeldus

- vabastustäpsus:
- täpne ja kordustäpne vähemalt 5000 koormusvahetusega
- kontrollitud parem- ja vasakuunaliseks pingutamiseks
- topeltskaala (Nm ja lbf·ft), jaotus täpselt seadistamiseks
- kaasas peenjaotusega Nm mikromeeterskaala täpselt seadistamiseks
- suur vaateaken koos luubifunktsiooniga optimeerib loetavust
- kuuldav ja tuntav pöördemomendi rakendumine tänu kiirrakendumisele
- pöördemomendi seadistamine kiire ja turvaline käepideme keeramise teel
- turvaline lukustusvõimalus käepidemel
- ergonoomiline ja käesõbralik 2-komponentne käepide koos pehme tsooniga
- kiirlukustusega pistikühendusega 9x12 või 14x18 sisestatavatele tööriistadele
- individuaalne seerianumber toote selgeks identifitseerimiseks
- kaasas on kalibreerimise vastavusdeklaratsioon vastavalt standardile DIN EN ISO 6789:2017(E) - vastab riiklikele normidele

### Omadused

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Ehituse tüüp:                    | ühe haaraga heebel                   |
| Kasutusala Lbf·ft:               | 8 - 75                               |
| Kuvamine:                        | Skaala (mehaaniline)                 |
| Käepide:                         | 2-komponentne käepide                |
| Materjal1:                       | väga kvaliteetne kroomvanaadiumteras |
| Norm:                            | DIN EN ISO 6789-1:2017               |
| Osa Nm:                          | 0.50                                 |
| Pakendi kõrgus mm:               | 66                                   |
| Pakendi laius mm:                | 62                                   |
| Pakendi pikkus mm:               | 408                                  |
| Sk mm:                           | 17,5                                 |
| Tagastamine välistatud:          | Ja                                   |
| Tõstekangi pikkus Lk mm:         | 335,0                                |
| Tööriistakinnituse pöördemoment: | Vahetatavate osadega tööriist        |
| avamistäpsus:                    | +/-3%                                |
| kaal g:                          | 1020                                 |
| kasutusala NM:                   | 20-100                               |
| kinnitus mm:                     | 14x18                                |
| kogupikkus L mm:                 | 375.0                                |
| profiil1:                        | Ristkülikukujuline õõnsus            |

