



Tööstuslik momentvõti sisestatava tööriistakinnitusega

Tootenumber: 516.5061

EAN: 4042146545799

Soodushind: 255,00 € *

Kirjeldus

- vabastustäpsus:
- täpne ja kordustäpne vähemalt 5000 koormusvahetusega
- kasutus peaaegu kõigis tööstuslikes tootmisektorites
- kontrollitud parem- ja vasakuunaliseks pingutamiseks
- topeltskaala (Nm ja lbf-ft) või lbf-in
- kaasas peenjaotusega (Nm ja lbf-ft) või lbf-in mikromeeterskaala täpseks seadistamiseks
- kuuldav ja tuntav pöördemomendi rakendumine
- turvaline pöördemomendi seadistamine käepideme keeramise teel
- turvaline lukustusvõimalus käepidemel
- pikk kasutusaeg ja tööiga
- suurim täpsus ja usaldusväärsus isegi pideval koormaval kasutusel
- lukustusega pistikühendusega 9x12 või 14x18 sisestatavatele tööriistadele
- individuaalne seerianumber toote selgeks identifitseerimiseks
- kaasas on kalibreerimise vastavusdeklaratsioon vastavalt standardile DIN EN ISO 6789:2017(E) - vastab riiklikele normidele

Omadused

Ehituse tüüp:	ühe haaraga heebel
Kasutusala Lbf-In:	31-128
Kuvamine:	Skaala (mehaaniline)
Käepide:	metallkäepide
Kõrgus H:	15
Läbimõõt D:	20.0
Mõõteulatus Nm:	3-15
Norm:	DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Osa Lbf-In:	0.4
Osa Nm:	0.1
Pakendi kõrgus mm:	70
Pakendi laius mm:	74
Pakendi pikkus mm:	312
Pakendisisu:	1
Sk mm:	17,5
Tagastamine välistatud:	Ja
Tõstekangi pikkus Lk mm:	183
Tööriistakinnituse pöördemoment:	Vahetatavate osadega tööriist
avamistäpsus:	+/-3%
kaal g:	260
kinnitus mm:	9x12
kogupikkus L mm:	197
läbimõõt D2:	20
profiil1:	Ristkülikukujuline õõnsus

