

**1/2" Momentvõti ERGOTORQUE®precision
(40–200 Nm) seenekujulise padrunotsaga**

Tootenumber: 516.6042

EAN: 4042146574058

Soodushind: 69,00 € *



Kirjeldus

- vabastustäpsus:
- täpne ja kordustäpne vähemalt 5000 koormusvahetusega
- kontrollitud parem- ja vasakuunaliseks pingutamiseks
- rihveldatud pöördnupp ümberlülitusnelikandil käsitsi eelpingutamiseks
- töösuuna muutmine toimub ajamineelikandi läbiviimisega
- topeltskaala (Nm ja lbf•ft), jaotus täpseks seadistamiseks
- kaasas peenjaotusega Nm mikromeeterskaala täpseks seadistamiseks
- suur vaateaken koos luubifunktsiooniga optimeerib loetavust
- kuuldav ja tuntav pöördemomendi rakendumine tänu kiirrakendumisele
- tugeva 30-hambalise pörkmehhanismiga
- nupu abil rakendatav kiirvabastusfunktsioon narrepeas
- pöördemomendi seadistamine kiire ja turvaline käepideme keeramise teel
- turvaline lukustusvõimalus käepidemel
- ergonoomiline ja käesõbralik 2-komponentne käepide koos pehme tsooniga
- nelikantajam vastavalt standardile DIN 3120 / ISO 1174, kuullukustusega
- individuaalne seerianumber toote selgeks identifitseerimiseks
- kaasas on kalibreerimise vastavusdeklaratsioon vastavalt standardile DIN EN ISO 6789:2017(E) - vastab riiklikele normidele

Omadused

Ehituse tüüp:	ühe haaraga heebel
Kasutusala Lbf-ft:	15 - 150
Kuvamine:	Skaala (mehaaniline)
Käepide:	2-komponentne käepide
Kõrgus H:	23,0
Läbimõõt D:	45.0
Nelikantajam tollides:	1/2"
Norm:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Osa Nm:	1.0
Pakendi kõrgus mm:	65
Pakendi laius mm:	307
Pakendi pikkus mm:	509
Pakendisisu:	1
Tagastamine välistatud:	Ja
Tööriistakinnituse pöördemoment:	narre
avamistäpsus:	+/-3%
funktsiooniatribuudid 1:	Quick Lock riivistusega
hammas:	30
kaal g:	1300
kasutusala NM:	40-200
kogupikkus L mm:	500.0
vorm:	lameriiviga

