

12V + 24V SMARTcharger kõrgsagedus- akulaadija 25A /12,5A

Tootenumber: 550.1745
EAN: 4042146579718
Soodushind: 399,00 € *

Kirjeldus

- ümberlülitatav 12 ja 24 V vahel
- loodud pidevaks kasutuseks, ka paigaldatud aku korral
- pliihappe-, geel-, märgement-, MF-, VRLA-, kaitsium-, AGM ja süvatsükliakudele
- ei saa kasutada muud tüüpi patareide puhul
- mikroprotsessoriga täpne laadimise juhtimine takistab ülelaadimist ja lülitab pärast laadimisprotsessi automaatselt ümber säilitusrežiimi ning takistab aku paisumist või isegi plahvatamist
- integreeritud toitefunktsiooniga, et tagada vooluvarustus eemaldatud aku korral
- täiuslik laadimine ja laetustaseme säilitamine
- võimaldab täiesti tühjenedu akude regeneratsiooni ja päästmist
- täisautomaatne 9-astmeline laadimistsükkel
- integreeritud ülekoormus- ja polaarsuse vahetuse kaitsega väärkasutuse vastu
- impulsslaadimine
- pritsmeveekindel IP20 kohaselt
- krokodillpooluseklemmidega
- temperatuurianduriga temperatuuri kompensatsiooni arvessevõtmiseks
- 3-kohaline LED-näit
- uusim tehnoloogia kõrgeimateks nõudmisteks
- löögikindlast polüetüleenist korpus

Omadused

Juhe:	H05RN-F 2x1,0 mm ²
Kasutatamine:	Nass-, Gel-, AGM und MF Bleisäurebatterien
Kõrgus mm:	75
Laadimispinge:	14,4V - 25A (12V), 28,8V - 12,5A (24V)
Laius mm:	170
Norm:	IP20
Pakendi kõrgus mm:	92
Pakendi laius mm:	214
Pakendi pikkus mm:	398
Pakendisisu:	1
Pikkus mm:	250
Pinge pistik:	230
Pingevahemik:	220-240V AC, 50/60HZ
Võrgupistik:	Kontuurpistikud kuni ja kaasa arvatud IP21 (07)
kaal g:	2000
sagedus:	50

