

Kiirlukustatav tõmmits 3 haaratsiga, peenikese haagiga

Tootenumbr: 630.1101
EAN: 4042146303719
Soodushind: 139,50 € *

Kirjeldus

- kiirpingutiga
- sobib väga hästi kitsastes kohtades
- ühtlane koormuse jaotus ja tsentreeritud tõmbamine
- konksude ümberkeeramisega kasutatav sisemise ja välimise tõmmitsana
- hüdraulikaspindel järelepaigaldatav keermele G1/2"
- eriti tugev spindel induktiivselt karastatud keermega
- spetsiaalne tööriistateras

Omadused

| | |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Kiirseadistatav: | ja |
| Kinnitusvahendi sügavus B mm: | 100 |
| Kinnitusvahendi ulatus, välimine tõmmits C: | 80-125 |
| Materjal1: | Tööriistade eriteras |
| Pakendi kõrgus mm: | 136 |
| Pakendi laius mm: | 152 |
| Pakendi pikkus mm: | 188 |
| Pakendisisu: | 1 |
| Pöördemoment max Nm: | 90 |
| Spindli suurus mm: | M14x1,5 x 130 |
| Tõmbekonksu laius G: | 27 |
| Tõmbekonksu otsiku kõrgus D: | 3,6 |
| Tõmbekonksu otsiku sügavus E: | 6 |
| Tõmbekonksu üldkõrgus F: | 13 |
| Tõmbekonksude arv: | 3 tõmbekonksuga |
| Ulatus A mm: | 20-90 |
| Ulatus alates [mm]: | 20 |
| Ulatus kuni [mm]: | 90 |
| Väliskuuskantajam mm-s: | 17 |
| funktsiooniatribuudid 1: | kahe-suunaline, sise- ja välistõmmits |
| kaal g: | 1300 |
| max muljumisjõud KN: | 5,0 |
| max muljumisjõud Nm: | 90 |
| max muljumisjõud t: | 5 |
| vorm: | sale konstruktsioon |

