



Universaalsed tõmmitsad, 3 haaratsiga, kasutamiseks koos hüdraulikasilindriga

Tootenumber: 640.0310
EAN: 4042146305287
Soodushind: 300,50 € *

Kirjeldus

- koosneb põikdetailist ja konksudest
- konksude kinnitussügavus on reguleeritav
- ühtlane koormuse jaotus ja tsentreeritud tõmbamine
- ilma hüdraulilise survespindlita / ilma hüdraulilise silindrita
- ilma hüdraulilise pumbata
- spetsiaalne tööriistateras

Omadused

Kiirseadistatav:	ei
Kinnitusvahendi sügavus B mm:	250
Materjal1:	Tööriistade eriteras
Pakendi kõrgus mm:	245
Pakendi laius mm:	348
Pakendi pikkus mm:	462
Pöördemoment max Nm:	-
Spindli suurus mm:	UNC2.1/4" x 14
Tõmbekonksu laius G:	30
Tõmbekonksu otsiku kõrgus D:	5
Tõmbekonksu otsiku sügavus E:	25
Tõmbekonksu üldkõrgus F:	48
Tõmbekonksude arv:	3 tõmbekonksuga
Ulatus A mm:	350
funktsiooniatribuudid 1:	Kinnitusvahendi sügavus, reguleeritav
kaal g:	9500
max muljumisjõud KN:	100,0
max muljumisjõud t:	10

