

Universaalsed tõmmitsad, 3 haaratsiga, kasutamiseks koos hüdraulikasilindriga

Tootenumber: 640.0320

EAN: 4042146305317

Soodushind: 1 151,50 € *

Kirjeldus

- koosneb põikdetailist ja konksudest
- konksude kinnitussügavus on reguleeritav
- ühtlane koormuse jaotus ja tsentreeritud tõmbamine
- ilma hüdraulilise survespindlita / ilma hüdraulilise silindrita
- ilma hüdraulilise pumbata
- spetsiaalne tööriistateras

Omadused

Kiirseadistatav:	ei
Kinnitusvahendi sügavus B mm:	290
Materjal1:	Tööriistade eriteras
Pakendi kõrgus mm:	100
Pakendi laius mm:	270
Pakendi pikkus mm:	665
Pöördemoment max Nm:	-
Tõmbekonksu laius G:	32
Tõmbekonksu otsiku kõrgus D:	17
Tõmbekonksu otsiku sügavus E:	16
Tõmbekonksu üldkõrgus F:	32
Tõmbekonksude arv:	3 tõmbekonksuga
Ulatus A mm:	420
funktsiooniatribuudid 1:	Kinnitusvahendi sügavus, reguleeritav
kaal g:	17000
max muljumisjõud KN:	200,0
max muljumisjõud t:	20